

# MANUAL DE INSTRUCCIONES 2021



TC 65

N.º art. 3402436es



Husqvarna®  
MOTORCYCLES



# ESTIMADO CLIENTE DE HUSQVARNA MOTORCYCLES:

En primer lugar, permítanos felicitarle por su decisión de adquirir una motocicleta Husqvarna. Ahora es propietario de un vehículo moderno y deportivo que, con el debido cuidado, le producirá a usted y su hijo satisfacción durante mucho tiempo.

¡Le deseamos a su hijo una conducción agradable y segura en todo momento!

Anote en esta página los números de serie de su vehículo.

Número de identificación del vehículo (  pág. 14)	Sello del concesionario
Número del motor (  pág. 14)	

El manual de instrucciones refleja el estado de la técnica de la serie descrita en el momento de la impresión. No obstante, pueden existir pequeñas diferencias, debidas al perfeccionamiento continuo.

Todas las indicaciones de este manual se publican sin compromiso. En especial, Husqvarna Motorcycles GmbH se reserva el derecho a introducir, sin previo anuncio y sin dar a conocer los motivos, cambios en los datos técnicos, los precios, los colores, las formas, los materiales, el diseño, el equipamiento, las prestaciones del servicio, etc., o, en su caso, a cancelarlos; también se reserva el derecho a adaptar sus vehículos a las condiciones locales en determinados mercados y a finalizar la producción de un modelo determinado sin previo anuncio. Husqvarna Motorcycles no asume responsabilidad alguna en relación con las dificultades en la disponibilidad de los vehículos, las diferencias entre las imágenes o descripciones y el vehículo concreto, ni por errores u omisiones en esta publicación. Los modelos reproducidos cuentan en parte con equipamientos especiales que no forman parte del volumen de suministro de serie.

© 2020 Husqvarna Motorcycles GmbH, Mattighofen Austria

Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reimpresión total o parcial y la reproducción de cualquier tipo sin la autorización por escrito del propietario intelectual.



ISO 9001(12 100 6061)

En conformidad con la normativa internacional de gestión de calidad ISO 9001, Husqvarna Motorcycles utiliza procesos de aseguramiento de la calidad para garantizar la máxima calidad de sus productos.

Certificado por: TÜV-Management Service

Husqvarna Motorcycles GmbH  
Stallhofnerstraße 3  
5230 Mattighofen, Austria

Este documento es válido para los siguientes modelos:

TC 65 (F2001U6)



3402436es

05/2020

# ÍNDICE

1	REPRESENTACIÓN.....	5	6.8	Botón de arranque en frío.....	18
1.1	Símbolos utilizados.....	5	6.9	Pedal de cambio.....	19
1.2	Formatos utilizados.....	5	6.10	Palanca del pedal de arranque.....	19
2	INDICACIONES DE SEGURIDAD .....	6	6.11	Pedal del freno.....	19
2.1	Definición del uso conforme a lo previsto .....	6	6.12	Caballito acoplable .....	20
2.2	Uso indebido.....	6	6.13	Contador de horas de servicio .....	20
2.3	Indicaciones de seguridad.....	6	7	PUESTA EN SERVICIO.....	21
2.4	Símbolos y grados de peligrosidad .....	6	7.1	Instrucciones para la primera puesta en servicio.....	21
2.5	Advertencia contra manipulaciones .....	7	7.2	Rodaje del motor .....	23
2.6	Seguridad de funcionamiento.....	7	8	INSTRUCCIONES PARA LA CONDUCCIÓN .....	24
2.7	Ropa de protección .....	8	8.1	Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio .....	24
2.8	Normas de trabajo .....	8	8.2	Arrancar el vehículo .....	25
2.9	Medio ambiente .....	8	8.3	Ponerse en marcha.....	25
2.10	Manual de instrucciones.....	9	8.4	Cambiar de marcha y conducir .....	26
3	INDICACIONES IMPORTANTES .....	10	8.5	Frenar.....	26
3.1	Garantía del fabricante, garantía legal.....	10	8.6	Detenerse y estacionar el vehículo .....	27
3.2	Agentes de servicio, medios auxiliares .....	10	8.7	Transporte.....	28
3.3	Recambios, accesorios .....	10	8.8	Repostar combustible.....	28
3.4	Servicio .....	10	9	PROGRAMA DE SERVICIO .....	30
3.5	Imágenes .....	10	9.1	Información adicional.....	30
3.6	Servicio de atención al cliente .....	11	9.2	Trabajos obligatorios .....	30
4	VISTA DEL VEHÍCULO .....	12	9.3	Trabajos recomendados .....	31
4.1	Vista frontal izquierda del vehículo (ejemplo) .....	12	10	ADAPTAR EL TREN DE RODAJE.....	32
4.2	Vista trasera derecha del vehículo (ejemplo) .....	13	10.1	Comprobar el reglaje básico del tren de rodaje para el peso del conductor.....	32
5	NÚMEROS DE SERIE.....	14	10.2	Suspensión neumática XACT 5235 .....	32
5.1	Número de identificación del vehículo.....	14	10.3	Amortiguación de la compresión del amortiguador .....	33
5.2	Placa de características.....	14	10.4	Ajustar la amortiguación de la compresión Lowspeed del amortiguador .....	33
5.3	Número del motor.....	14	10.5	Ajustar la amortiguación de la compresión Highspeed del amortiguador .....	34
5.4	Referencia de la horquilla .....	14	10.6	Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador .....	34
5.5	Número de artículo del amortiguador .....	15	10.7	Determinar la cota con la rueda trasera descargada.....	35
6	MANDOS.....	16	10.8	Controlar el pandeo estático del amortiguador .....	36
6.1	Maneta del embrague.....	16	10.9	Controlar el recorrido de la suspensión con conductor .....	36
6.2	Maneta del freno de mano.....	16	10.10	Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador .....	37
6.3	Puño del acelerador.....	16			
6.4	Botón de apagado .....	16			
6.5	Abrir el tapón del depósito de combustible .....	17			
6.6	Cerrar el tapón del depósito de combustible .....	18			
6.7	Grifo de gasolina.....	18			

10.11	Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor  .....	38
10.12	Comprobar el reglaje básico de la horquilla .....	38
10.13	Ajustar la presión de aire de la horquilla .....	39
10.14	Ajustar la amortiguación de la extensión en la horquilla .....	40
10.15	Posición del manillar .....	41
10.16	Ajustar la posición del manillar  .....	41
<b>11</b>	<b>MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE ....</b>	<b>43</b>
11.1	Levantar la motocicleta con un caballete elevador .....	43
11.2	Quitar la motocicleta del caballete elevador .....	43
11.3	Purgar el aire de las botellas de la horquilla .....	43
11.4	Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla .....	44
11.5	Desmontar el protector de la horquilla .....	44
11.6	Montar el protector de la horquilla.....	45
11.7	Desmontar las botellas de la horquilla  .....	45
11.8	Montar las botellas de la horquilla  .....	46
11.9	Desmontar la tija inferior de la horquilla  .....	47
11.10	Montar la tija inferior de la horquilla  .....	48
11.11	Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección.....	50
11.12	Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección  .....	51
11.13	Engrasar el cojinete de la pipa de la dirección  .....	51
11.14	Desmontar la placa portanúmeros ....	52
11.15	Montar la placa portanúmeros.....	52
11.16	Desmontar el guardabarros delantero .....	52
11.17	Montar el guardabarros delantero .....	53
11.18	Desmontar el carenado lateral derecho.....	53
11.19	Montar el carenado lateral derecho....	54
11.20	Asegurar el carenado lateral derecho  .....	54
11.21	Desmontar el carenado lateral izquierdo .....	55
11.22	Montar el carenado lateral izquierdo .....	56
11.23	Asegurar el carenado lateral izquierdo  .....	57
11.24	Desmontar el amortiguador  .....	57
11.25	Montar el amortiguador  .....	58
11.26	Desmontar el asiento .....	58
11.27	Montar el asiento .....	59
11.28	Desmontar el filtro de aire  .....	59
11.29	Montar el filtro de aire  .....	60
11.30	Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire  .....	60
11.31	Desmontar el silenciador .....	61
11.32	Montar el silenciador .....	61
11.33	Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador  .....	62
11.34	Desmontar el depósito de combustible  .....	62
11.35	Montar el depósito de combustible  .....	64
11.36	Controlar el nivel de suciedad de la cadena .....	65
11.37	Limpiar la cadena.....	65
11.38	Comprobar la tensión de la cadena....	66
11.39	Ajustar la tensión de la cadena.....	67
11.40	Comprobar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena .....	68
11.41	Comprobar el chasis  .....	70
11.42	Comprobar el basculante  .....	70
11.43	Comprobar el tendido del cable bowden del gas .....	70
11.44	Comprobar la empuñadura de goma .....	71
11.45	Asegurar adicionalmente la empuñadura de goma.....	71
11.46	Ajustar la posición básica de la maneta del embrague .....	72
11.47	Controlar el nivel de líquido del embrague hidráulico .....	72
11.48	Corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico .....	72
11.49	Cambiar el líquido del embrague hidráulico  .....	73
<b>12</b>	<b>EQUIPO DE FRENOS .....</b>	<b>75</b>
12.1	Comprobar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano .....	75
12.2	Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano .....	75
12.3	Comprobar los discos de freno .....	75
12.4	Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera .....	76
12.5	Rellenar el líquido de frenos de la rueda delantera  .....	77
12.6	Controlar las pastillas del freno de la rueda delantera .....	78

12.7	Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera  .....	79	16.2	Sustituir el aceite del cambio  ..... 105	
12.8	Controlar la carrera en vacío del pedal del freno .....	82	16.3	Completar el aceite del cambio  ..... 107	
12.9	Ajustar la carrera en vacío en el pedal del freno  .....	82	17	LIMPIEZA, CUIDADO .....	108
12.10	Ajustar la posición básica del pedal del freno  .....	83	17.1	Limpiar la motocicleta..... 108	
12.11	Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero..... 83		18	ALMACENAMIENTO .....	110
12.12	Rellenar el líquido de frenos en la rueda trasera  .....	84	18.1	Almacenamiento .....	110
12.13	Controlar las pastillas del freno de la rueda trasera .....	85	18.2	Puesta en servicio después de un periodo de almacenamiento .....	111
12.14	Sustituir las pastillas del freno trasero  .....	86	19	DIAGNÓSTICO DEL FALLO .....	112
13	RUEDAS, NEUMÁTICOS..... 89		20	DATOS TÉCNICOS .....	114
13.1	Desmontar la rueda delantera  .....	89	20.1	Motor .....	114
13.2	Montar la rueda delantera  .....	89	20.2	Pares de apriete del motor .....	114
13.3	Desmontar la rueda trasera  .....	90	20.3	Carburador..... 116	
13.4	Montar la rueda trasera  .....	91	20.3.1	Reglaje del carburador .....	116
13.5	Comprobar el estado de los neumáticos .....	92	20.4	Cantidades de llenado .....	117
13.6	Comprobar la presión de los neumáticos .....	93	20.4.1	Aceite del cambio..... 117	
13.7	Comprobar la tensión de los radios.... 94		20.4.2	Líquido refrigerante .....	117
14	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN..... 95		20.4.3	Combustible .....	117
14.1	Sistema de refrigeración..... 95		20.5	Horquilla..... 118	
14.2	Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante..... 95		20.6	Amortiguador .....	118
14.3	Comprobar el nivel de líquido refrigerante..... 96		20.7	Tren de rodaje..... 119	
14.4	Vaciar el líquido refrigerante  .....	97	20.8	Neumáticos..... 119	
14.5	Llenar el líquido refrigerante  .....	98	20.9	Pares de apriete del tren de rodaje .....	120
14.6	Sustituir el líquido refrigerante  .....	99	21	AGENTES DE SERVICIO .....	122
15	ADAPTAR EL MOTOR..... 101		22	AGENTES AUXILIARES .....	124
15.1	Comprobar la holgura del cable bowden del gas .....	101	23	NORMAS .....	126
15.2	Ajustar la holgura del cable bowden del gas  .....	101	24	ÍNDICE DE ABREVIATURAS .....	127
15.3	Régimen de ralentí del carburador ... 102		ÍNDICES .....	128	
15.4	Ajustar el régimen de ralentí del carburador  .....	102			
15.5	Vaciar la cámara del flotador del carburador  .....	104			
16	MANTENIMIENTO DEL MOTOR .....	105			
16.1	Comprobar el nivel del aceite de la caja de cambios..... 105				

## 1.1 Símbolos utilizados

A continuación se explica el significado de determinados símbolos.



Identifica una reacción esperada (p. ej. de un paso de trabajo o de una función).



Identifica una reacción inesperada (p. ej. de un paso de trabajo o de una función).



Todas las tareas marcadas con este símbolo requieren conocimientos especiales y capacidad de comprensión técnica. Por la seguridad de su hijo, le aconsejamos que acuda a un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles para llevar a cabo estas tareas. Estos talleres cuentan con mecánicos que han recibido una instrucción específica y disponen de las herramientas especiales necesarias para realizar el mantenimiento ideal de su motocicleta.



Identifica una referencia cruzada (más información en la página indicada).



Identifica una indicación con información o consejos adicionales.



Indica el resultado de un punto de comprobación.



Identifica el fin de una actividad incluidos los posibles trabajos posteriores.

## 1.2 Formatos utilizados

A continuación se explica el formato de las páginas.

**Nombre propio** Identifica un nombre propio.

**Nombre®** Identifica un nombre protegido.

**Marca™** Identifica una marca comercial.

**Conceptos subrayados** Remitirse a los datos técnicos del vehículo o a la terminología marcada que se explica en la relación de terminología.

## 2 INDICACIONES DE SEGURIDAD

### 2.1 Definición del uso conforme a lo previsto

Este vehículo está diseñado y construido para soportar los esfuerzos que se presentan habitualmente durante la circulación usual en competición. Este vehículo cumple las especificaciones del reglamento vigente y de las categorías actuales de las asociaciones internacionales de automovilismo.

#### Información

Este vehículo solo puede utilizarse en recintos delimitados fuera de las vías públicas.

### 2.2 Uso indebido

Utilizar el vehículo únicamente de la forma adecuada.

Si se hace un uso no adecuado, se pueden provocar daños personales, materiales y al medio ambiente. Cualquier uso del vehículo que no responda al uso adecuado ni a la definición de empleo supone un uso indebido.

El uso indebido también incluye el empleo de agentes de servicio y medios auxiliares que no cumplan las especificaciones exigidas para el empleo en cuestión.

### 2.3 Indicaciones de seguridad

Para que el producto descrito se utilice de manera segura deben respetarse algunas indicaciones de seguridad. Por consiguiente, lea con atención estas instrucciones, así como todas las demás que se incluyen en el volumen de suministro. Las indicaciones de seguridad están resaltadas en el texto y tienen enlaces con los puntos relevantes.

#### Información

En determinadas posiciones bien visibles del producto descrito se han colocado diversos adhesivos de aviso o advertencia. No quite los adhesivos de aviso o advertencia. Si faltan los adhesivos, es posible que usted o bien otras personas no detecten los peligros y puedan sufrir lesiones.

### 2.4 Símbolos y grados de peligrosidad



#### Peligro

Aviso sobre un peligro que conduce inmediatamente y con seguridad a lesiones graves, permanentes, o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.



#### Advertencia

Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones graves o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.



#### Precaución

Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones leves si no se toman las precauciones necesarias.

#### Indicación

Aviso sobre un peligro que conduce a daños considerables en la máquina o en el material si no se toman las precauciones necesarias.



#### Indicación

Aviso sobre un peligro que conduce a daños en el medio ambiente si no se toman las precauciones necesarias.

## 2.5 Advertencia contra manipulaciones

Está prohibido realizar modificaciones en los componentes de insonorización. Asimismo, las siguientes medidas y la ejecución de los estados correspondientes también están prohibidas legalmente:

- 1 Desmontar o poner fuera de servicio cualquier tipo de dispositivo o componente insonorizante de un vehículo antes de su venta o entrega al cliente final, así como durante el periodo de propiedad del vehículo por parte del cliente final, con motivos distintos al servicio, la reparación o la sustitución, y
- 2 Utilizar el vehículo después de que se haya desmontado o puesto fuera de servicio un dispositivo o componente de esta clase.

Ejemplos de manipulación ilegal:

- 1 Desmontar o perforar los silenciadores, las chapas de rebotamiento, los colectores u otros componentes encargados de conducir los gases de escape.
- 2 Desmontar o perforar las piezas del sistema de admisión.
- 3 Utilizar el vehículo en un estado de mantenimiento indebido.
- 4 Sustituir las piezas móviles del vehículo o de alguna parte del sistema de escape o de admisión por piezas no homologadas por el fabricante.

## 2.6 Seguridad de funcionamiento



### Peligro

**Peligro de accidente** Una persona que no esté en condiciones de conducir se pone en peligro a sí misma y a los demás.

- No ponga el vehículo en funcionamiento si está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
- No ponga el vehículo en funcionamiento si no dispone de la condición física o psíquica necesaria.



### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Algunas piezas del vehículo se calientan mucho cuando el vehículo está en marcha.

- No toque ningún componente del vehículo, como sistema de escape, radiador, motor, amortiguador o equipo de frenos, antes de que se hayan enfriado.
- Antes de realizar cualquier trabajo, deje que se enfríen los componentes del vehículo.

El vehículo únicamente se debe utilizar en perfecto estado técnico, de acuerdo con el uso previsto, pensando en la seguridad y respetando el medio ambiente.

El vehículo solo puede ser utilizado por personas debidamente instruidas.

Las anomalías que afecten a la seguridad deben corregirse inmediatamente en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.

Respetar los adhesivos de aviso/advertencia del vehículo.

## 2 INDICACIONES DE SEGURIDAD

### 2.7 Ropa de protección



#### Advertencia

**Peligro de lesiones** No utilizar ropa de protección o utilizar menos de la necesaria supone un grave riesgo para la seguridad.

- Asegúrese de que su hijo utilice en todos los desplazamientos ropa de protección adecuada, como casco, botas y guantes, así como pantalón y chaqueta con protectores.
- Utilice para su hijo siempre ropa de protección que esté en perfecto estado y que cumpla con los requisitos de la legislación pertinente.
- Cuando conduzca en motocicleta, compórtese de forma ejemplar para su hijo y utilice ropa de protección apropiada.

Por la seguridad de su hijo, Husqvarna Motorcycles recomienda utilizar el vehículo únicamente con ropa de protección adecuada.

### 2.8 Normas de trabajo

Siempre que no se indique lo contrario, el encendido debe estar desconectado (modelos con cerradura de encendido y modelos con llave a distancia) o el motor parado (modelos sin cerradura de encendido ni llave a distancia) para realizar cualquier trabajo.

Algunos trabajos requieren el uso de herramientas especiales. Pese a que no forman parte integrante del vehículo, dichas herramientas pueden obtenerse a través del número de pedido indicado entre paréntesis. Ejemplo: extractor de cojinetes (15112017000)

Durante el ensamblaje, las piezas no reutilizables (como tornillos y tuercas autofrenables, juntas, tornillos de dilatación, anillos de hermetizado, juntas tóricas, pasadores de aletas o chapas de retención) deben sustituirse por piezas nuevas.

Algunos tornillos requieren un fijador de tornillos (por ejemplo, **Loctite®**). Respetar las indicaciones de empleo específicas del fabricante.

Si una pieza nueva ya trae aplicado un fijador de tornillos (p. ej., **Precote®**), no aplicar ningún medio de fijación adicional.

Las piezas que se vayan a reutilizar después del desarmado, deben limpiarse y revisarse para verificar que no estén deterioradas ni desgastadas. Sustituir las piezas deterioradas o desgastadas.

Una vez finalizados los trabajos de reparación o mantenimiento, restablecer la seguridad de circulación en el vehículo.

### 2.9 Medio ambiente

El uso responsable de la motocicleta ayuda a evitar los problemas y conflictos. Para proteger el futuro del motociclismo, asegúrese de que utiliza la motocicleta dentro de la legalidad, piense en el medio ambiente y respete los derechos de los demás.

La eliminación del aceite usado, los agentes de servicio y auxiliares y las piezas usadas debe realizarse de conformidad con la normativa y las directivas del país correspondiente.

Debido a que las motocicletas no están sujetas a la directiva europea sobre la eliminación de vehículos usados, no hay ninguna reglamentación legal que regule la eliminación de la motocicleta usada. Su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.

## 2.10 Manual de instrucciones

Lea completa y atentamente este manual de instrucciones antes de que su hijo conduzca por primera vez el vehículo. El manual de instrucciones contiene información y consejos importantes que le facilitarán a usted y a su hijo el manejo, la conducción y el servicio del vehículo. Aquí aprenderá a adaptar adecuadamente el vehículo al conductor y conocerá el modo de protegerse a sí mismo y a su hijo frente caídas o lesiones.

Guarde el manual de instrucciones en un lugar de fácil acceso para poderlo consultar siempre que sea necesario.

Para obtener más información sobre el vehículo o aclarar cualquier duda que pueda surgir al leer el manual, ponerse en contacto con un concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles.

El manual de instrucciones es un componente importante del vehículo y tiene que entregarse siempre al nuevo propietario en caso de vender el vehículo.

El manual de instrucciones está también disponible para su descarga en su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles y en la página web de Husqvarna Motorcycles.

Sitio web internacional de Husqvarna Motorcycles: [www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)

### 3 INDICACIONES IMPORTANTES

#### 3.1 Garantía del fabricante, garantía legal

Los trabajos prescritos en el programa de servicio deben realizarse únicamente en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles, que confirmará su ejecución en el **Husqvarna Motorcycles Dealer.net**; si no se hace así, se pierden los derechos de garantía. Los daños directos e indirectos derivados de manipulaciones o modificaciones del vehículo no están cubiertos por la garantía del fabricante.

#### 3.2 Agentes de servicio, medios auxiliares



##### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.

Los agentes de servicio y los medios auxiliares se han de utilizar conforme al manual de instrucciones y a la especificación técnica.

#### 3.3 Recambios, accesorios

Por la seguridad de su hijo, utilice únicamente recambios y accesorios homologados y/o recomendados por Husqvarna Motorcycles y encargue su instalación a un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles. Husqvarna Motorcycles no responde de los daños resultantes de la utilización de otros productos. Algunos recambios y accesorios se incluyen entre paréntesis en las descripciones pertinentes. Su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de poder ayudarle.

En la página web de Husqvarna Motorcycles encontrará los accesorios de Husqvarna Motorcycles más actuales para su vehículo.

Sitio web internacional de Husqvarna Motorcycles: [www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)

#### 3.4 Servicio

Un requisito básico para la utilización correcta del vehículo y para evitar un desgaste prematuro es la realización de las tareas de mantenimiento, ajuste y conservación del motor y el tren de rodaje especificadas en el manual de instrucciones. Un reglaje incorrecto del tren de rodaje puede originar daños y roturas en los componentes del mismo.

El uso del vehículo bajo condiciones extremas, como p. ej. en arena o en recorridos o terrenos mojados o embarrados, puede aumentar considerablemente el desgaste de elementos como la cadena de transmisión, los equipos de frenos o los componentes del tren de rodaje. Por ese motivo, es posible que sea necesario inspeccionar o sustituir las piezas antes de que venza el plazo de mantenimiento actual.

Deben respetarse los tiempos de rodaje y los intervalos de mantenimiento especificados. La observación de estos plazos contribuye esencialmente a prolongar la vida útil de su motocicleta.

En caso de intervalos de kilometraje y de tiempo, el intervalo decisivo es el primero que ocurra.

#### 3.5 Imágenes

Algunas de las imágenes que se utilizan en el manual incluyen equipamientos especiales.

A fin de mejorar la representación visual y facilitar la comprensión de las imágenes, es posible que algunas piezas se desmonten o no se incluyan en las imágenes. Las descripciones no siempre requieren que se desmonten piezas. Deben observarse las indicaciones contenidas en el texto.

## 3.6 Servicio de atención al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el vehículo y sobre Husqvarna Motorcycles, su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.

La lista de concesionarios autorizados de Husqvarna Motorcycles está disponible en la página web de Husqvarna Motorcycles.

Sitio web internacional de Husqvarna Motorcycles: [www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)

## 4 VISTA DEL VEHÍCULO

### 4.1 Vista frontal izquierda del vehículo (ejemplo)



F02242-10

- ① Maneta del freno de mano (☞ pág. 16)
- ② Válvula para presión de aire de la horquilla
- ③ Maneta del embrague (☞ pág. 16)
- ④ Cierre rápido para el enclavamiento del asiento
- ⑤ Reglaje del nivel de extensión del amortiguador
- ⑥ Botón de arranque en frío (☞ pág. 18)
- ⑦ Pedal de cambio (☞ pág. 19)
- ⑧ Grifo de gasolina (☞ pág. 18)


**4.2 Vista trasera derecha del vehículo (ejemplo)**

F02243-10

- 1 Tapón del depósito de combustible
- 2 Botón de apagado (☞ pág. 16)
- 3 Reglaje del nivel de extensión de la horquilla
- 4 Puño del acelerador (☞ pág. 16)
- 5 Número de identificación del vehículo (☞ pág. 14)
- 6 Palanca del pedal de arranque (☞ pág. 19)
- 7 Pedal del freno (☞ pág. 19)
- 8 Reglaje del nivel de compresión del amortiguador
- 9 Mirilla trasera del líquido de frenos


# 5 NÚMEROS DE SERIE

## 5.1 Número de identificación del vehículo




El número de identificación del vehículo 1 está grabado en el lado derecho de la pipa de la dirección.

## 5.2 Placa de características




La placa de características 1 se encuentra en el tubo delantero del chasis.

## 5.3 Número del motor




El número del motor 1 está grabado en el lado izquierdo del motor, debajo del piñón de la cadena.

## 5.4 Referencia de la horquilla




La referencia de la horquilla 1 está grabada en el exterior del puño de la horquilla.

**5.5 Número de artículo del amortiguador**


El número de artículo del amortiguador **1** está grabado en la parte superior del amortiguador por encima del anillo de ajuste, mirando hacia la izquierda.

## 6.1 Maneta del embrague




La maneta del embrague 1 se encuentra en el lado izquierdo del manillar.  
El embrague se acciona por vía hidráulica, y se reajusta automáticamente.

## 6.2 Maneta del freno de mano




La maneta del freno de mano 1 se encuentra en el lado derecho del manillar.  
La maneta del freno de mano acciona el freno delantero.

## 6.3 Puño del acelerador



El puño del acelerador 1 se encuentra en el lado derecho del manillar.

## 6.4 Botón de apagado



El botón de apagado 1 se encuentra en el lado izquierdo del manillar.

### Posibles estados

- Botón de apagado en la posición básica – En esta posición, el circuito de encendido está cerrado y es posible arrancar el motor.
- Botón de apagado pulsado – En esta posición, el circuito de encendido está interrumpido; se para el motor si está en marcha y no es posible arrancarlo si está parado.

## 6.5 Abrir el tapón del depósito de combustible



### Peligro

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte el vehículo cerca de fuego abierto o de cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es venenoso y nocivo para la salud.


- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.



### Indicación


**Peligro para el medio ambiente** La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.



- Pulsar el botón de desbloqueo 1, girar el tapón del depósito de combustible en sentido antihorario y extraerlo hacia arriba.

## 6.6 Cerrar el tapón del depósito de combustible




- Colocar el tapón del depósito de combustible y girarlo en sentido horario hasta que encastre el botón de desbloqueo 1.

### **i** Información

Tender la manguera del respiradero del depósito 2 sin dobleces.

## 6.7 Grifo de gasolina




El grifo de la gasolina 1 se encuentra en el lado izquierdo del depósito de combustible.

### Posibles estados

- Grifo de la gasolina cerrado – El tornillo moleteado está girado en sentido horario hasta el tope. No puede salir combustible del depósito de combustible.
- Grifo de la gasolina abierto – El tornillo moleteado está girado en sentido antihorario hasta el tope. Puede salir combustible del depósito de combustible.

## 6.8 Botón de arranque en frío



La palanca de arranque en frío 1 se encuentra en el lado izquierdo del carburador.

Si está activada la función de arranque en frío, se abre un orificio en el carburador que permite que el motor aspire combustible adicional. Como consecuencia, la mezcla de aire y combustible es más rica, tal como es necesario para el arranque en frío.


### **i** Información

La función de arranque en frío tiene que estar desactivada si el motor está caliente.


### Posibles estados

- Función de arranque en frío activada – La palanca de arranque en frío está abatida hacia abajo hasta el tope.
- Función de arranque en frío desactivada – La palanca de arranque en frío está abatida hacia arriba hasta el tope.

## 6.9 Pedal de cambio




El pedal de cambio (1) está montado en el lado izquierdo del motor.



La posición de las marchas se indica en la figura.  
El punto muerto (ralenti) (N) se encuentra entre la 1.<sup>a</sup> y la 2.<sup>a</sup> marcha.

## 6.10 Palanca del pedal de arranque




La palanca del pedal de arranque (1) se encuentra en el lado derecho del motor.  
La palanca del pedal de arranque puede girar.

### Información


Antes de emprender la marcha, recoger de nuevo la palanca del pedal de arranque hacia el motor.

## 6.11 Pedal del freno



El pedal del freno (1) se encuentra delante del reposapiés derecho.  
El pedal del freno permite accionar el freno trasero.

## 6.12 Caballete acoplable



El alojamiento del caballete acoplable 1 se encuentra en el lado izquierdo del chasis del vehículo.  
El caballete acoplable se utiliza para estacionar la motocicleta.

### Información

Antes de ponerse en marcha, retirar el caballete acoplable.

## 6.13 Contador de horas de servicio



El contador de horas de servicio 1 se encuentra debajo del asiento.  
Indica las horas de servicio totales del motor.  
El contador de horas de servicio empieza a contar cuando se arranca el motor y se detiene cuando se para el motor.

### Información

El contador de horas de servicio no se puede borrar ni ajustar.

## 7.1 Instrucciones para la primera puesta en servicio



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un niño con una capacidad física o psíquica inadecuada entraña un grave riesgo.

Con frecuencia, los niños no se dan cuenta de los peligros que existen o no les dan la debida importancia.

- Su hijo tiene que saber montar en bicicleta.
  - Su hijo debe poder levantar el vehículo del suelo sin ayuda tras haber sufrido una caída.
  - Su hijo debe comprender que tiene que seguir las normas e instrucciones que le proporcione usted o cualquier otra persona encargada de su supervisión.
  - Indique a su hijo que, bajo ningún concepto, puede utilizar el vehículo sin que haya una persona encargada de su supervisión.
  - Indique a su hijo que no vaya más rápido de lo que él pueda conducir o de lo que permitan las circunstancias.
  - No imponga exigencias excesivas a su hijo.
- No mencione nada sobre participación en una competición hasta que su hijo no tenga la condición física, la técnica de conducción y la motivación adecuadas.
- No permita a su hijo circular con el vehículo hasta que esté debidamente preparado para ello, a nivel físico y también psicológico.



### Advertencia

**Peligro de lesiones** No utilizar ropa de protección o utilizar menos de la necesaria supone un grave riesgo para la seguridad.

- Asegúrese de que su hijo utilice en todos los desplazamientos ropa de protección adecuada, como casco, botas y guantes, así como pantalón y chaqueta con protectores.
- Utilice para su hijo siempre ropa de protección que esté en perfecto estado y que cumpla con los requisitos de la legislación pertinente.
- Cuando conduzca en motocicleta, compórtese de forma ejemplar para su hijo y utilice ropa de protección apropiada.



### Advertencia

**Peligro de caídas** Los dibujos diferentes de las ruedas delantera y trasera afectan al comportamiento durante la conducción.

Los dibujos diferentes pueden dificultar de forma considerable el control del vehículo.

- Asegúrese de que solo se utilizan neumáticos con el mismo dibujo en las ruedas delantera y trasera.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un modo de conducción inadecuado entraña un grave riesgo.

- Preste atención a que su hijo adapte la velocidad a las condiciones de la calzada y a sus aptitudes como conductor.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El vehículo no está previsto para llevar a otra persona.

- Indique a su hijo que no le está permitido llevar a ningún acompañante en el vehículo.



## Advertencia

**Peligro de accidente** Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no se suelta el pedal del freno, las pastillas de freno rozan constantemente.

- Preste atención a que su hijo retire el pie del pedal del freno si no quiere frenar.



## Advertencia

**Peligro de accidente** Los componentes del tren de rodaje se dañan o averían si hay sobrecarga.

- No debe sobrepasarse el peso máximo autorizado para el conductor.



## Advertencia

**Peligro de robo** Las personas no autorizadas suponen un peligro para sí mismas y para los demás.

- Nunca deje el vehículo sin vigilancia mientras esté el motor en marcha.
- Asegurar el vehículo contra el acceso no autorizado.



## Información

Durante el funcionamiento de la motocicleta, tener presente que un ruido excesivo puede resultar molesto para los demás.

- Asegurarse de que se han llevado a cabo las tareas de la inspección previa a la venta en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.
  - ✓ Cuando se entrega el vehículo, también se suministra el comprobante de entrega.
- Antes del primer recorrido, usted y su hijo tienen que leer completa y atentamente este manual de instrucciones.



## Información

Prestar especial atención a las indicaciones de seguridad y de riesgo de lesión.

Explique a su hijo cómo conducir y cómo actuar en caso de caída, p. ej., cómo afecta al comportamiento el cambio de posición del peso.

- Usted y su hijo deben familiarizarse con los mandos de su vehículo.
- Ajustar la posición básica de la maneta del embrague. (☞ pág. 72)
- Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano. (☞ pág. 75)
- Ajustar la posición básica del pedal del freno. (☞ pág. 83)
- Antes de poner el vehículo en marcha por primera vez, comprobar si el reglaje básico del tren de rodaje es apropiado para el peso del niño.
- Procure que su hijo se familiarice con el comportamiento de la motocicleta en una superficie adecuada, preferentemente una zona verde amplia y sin obstáculos.



## Información

Para que su hijo se acostumbre al tacto del equipo de frenos, al principio empuje la motocicleta sin arrancar. No ponga el motor en marcha hasta que su hijo controle el freno de la rueda delantera.

Al principio, procure que su hijo conduzca con otra persona que le ayude a parar y girar.

- Coloque obstáculos para que su hijo los sorteé y se familiarice con el comportamiento del vehículo.
- Su hijo también debe intentar conducir el vehículo muy lentamente y de pie sobre los pedales, a fin de adquirir una mejor sensibilidad sobre sus reacciones.
- No permita a su hijo circular por recorridos todoterreno que sobreponen sus habilidades y su experiencia.
- Durante la marcha, su hijo debe mantener siempre el manillar bien sujetado con las dos manos y los pies bien asentados sobre los reposapiés.
- Asegúrese de que no se supere el peso máximo previsto para el conductor.

## Prescripción

Peso máx. del conductor	50 kg (110 lb.)
-------------------------	-----------------

- Comprobar la tensión de los radios. (☞ pág. 94)

**Información**

Volver a comprobar la tensión de los radios después de media hora de servicio.

- Rodaje del motor. (☞ pág. 23)



## 7.2 Rodaje del motor

- Durante la fase de rodaje no hay que superar los valores indicados para la potencia del motor.

## Prescripción

Potencia máxima del motor	
Durante las 3 primeras horas de servicio	< 70%
Durante las 5 primeras horas de servicio	< 100%

- ¡Evite circular a pleno gas!




# 8 INSTRUCCIONES PARA LA CONDUCCIÓN

## 8.1 Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio



### Información

Antes de conducir, comprobar siempre que el vehículo esté en buen estado y sea seguro para circular. El vehículo solo se puede utilizar en estado técnico impecable.



- Comprobar el nivel del aceite de la caja de cambios. (☞ pág. 105)
- Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera. (☞ pág. 76)
- Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero. (☞ pág. 83)
- Controlar las pastillas del freno de la rueda delantera. (☞ pág. 78)
- Controlar las pastillas del freno de la rueda trasera. (☞ pág. 85)
- Comprobar el funcionamiento del equipo de frenos.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (☞ pág. 96)
- Controlar el nivel de suciedad de la cadena. (☞ pág. 65)
- Comprobar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena. (☞ pág. 68)
- Comprobar la tensión de la cadena. (☞ pág. 66)
- Comprobar el estado de los neumáticos. (☞ pág. 92)
- Comprobar la presión de los neumáticos. (☞ pág. 93)
- Comprobar la tensión de los radios. (☞ pág. 94)



### Información

La tensión de los radios tiene que controlarse regularmente ya que, si no es correcta, puede afectar negativamente a la seguridad de la conducción.

- Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla. (☞ pág. 44)
- Purgar el aire de las botellas de la horquilla. (☞ pág. 43)
- Controlar el filtro de aire.
- Controlar el reglaje y la facilidad de movimiento de todos los mandos.
- Comprobar periódicamente que están bien apretados todos los tornillos, las tuercas y las abrazaderas.
- Controlar la reserva de combustible.

## 8.2 Arrancar el vehículo



### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

### Indicación

**Daños en el motor** Un número de revoluciones elevado con el motor frío afecta de forma negativa a la durabilidad del motor.

- Mantenga el motor siempre a un régimen de revoluciones bajo hasta que haya alcanzado la temperatura de servicio.



### Información

Si la motocicleta arranca con dificultad, es posible que la causa sean restos de combustible antiguo en la cámara del flotador. Los componentes fácilmente inflamables del combustible se evaporan si el vehículo permanece detenido durante un periodo de tiempo largo.

En cambio, si la cámara del flotador está llena con combustible fresco, y por lo tanto inflamable, el motor arranca inmediatamente.

### Inactividad de la motocicleta durante más de 1 semana

- Vaciar la cámara del flotador del carburador. (pág. 104)
- Girar en sentido antihorario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.
- ✓ En esa posición puede acceder combustible del depósito de combustible al carburador.
- Bajar la motocicleta del caballete.
- Poner la caja de cambios en posición de ralentí.

### Motor frío

- Abatir la palanca de arranque en frío hacia abajo hasta el tope.
- Pisar a fondo y con fuerza la palanca del pedal de arranque.



### Información

No acelerar.

## 8.3 Ponerse en marcha



### Información

Antes de ponerse en marcha debe extraerse el caballete acoplable.

- Accionar la maneta del embrague, meter la 1<sup>a</sup> marcha, soltar lentamente la maneta del embrague y acelerar al mismo tiempo con cuidado.

## 8 INSTRUCCIONES PARA LA CONDUCCIÓN

### 8.4 Cambiar de marcha y conducir



#### Advertencia

**Peligro de accidente** Cambiar a una marcha inferior con el motor a un elevado número de revoluciones bloquea la rueda trasera y se sobrerevoluciona el motor.

- Indique a su hijo que no cambie a una marcha inferior cuando el número de revoluciones del motor sea elevado.



#### Información

Si se perciben ruidos anómalos durante la marcha, detenerse inmediatamente, parar el motor y ponerse en contacto con un taller especializado y autorizado de Husqvarna Motorcycles.

La 1.<sup>a</sup> marcha está prevista para ponerse en marcha y para subir pendientes.

- Si lo permiten las circunstancias (inclinación, situación, etc.) su hijo puede cambiar a una marcha más larga. Para ello, soltar el acelerador, accionando al mismo tiempo la maneta del embrague, meter la siguiente marcha, soltar la maneta del embrague y acelerar de nuevo.
- Si está activada la función de arranque en frío, hay que desactivarla una vez que el motor ha alcanzado la temperatura de servicio.
- Despues de alcanzar la velocidad máxima girando completamente el puño del acelerador, soltarlo hasta  $\frac{3}{4}$ . La velocidad se reduce ligeramente, pero el consumo de combustible lo hace de forma considerable.
- Su hijo no debe acelerar más de lo que permite el motor en cada momento; si se gira bruscamente el puño del acelerador, aumenta el consumo.
- Para reducir a una marcha más corta, reducir la velocidad frenando y disminuir la aceleración.
- Apretar la maneta del embrague y poner la marcha inferior, volver a soltar lentamente la maneta del embrague y acelerar o volver a cambiar de marcha.
- Su hijo debe parar el motor si el vehículo va a estar detenido o a régimen de ralentí durante cierto tiempo.

Prescripción

$\geq 2$  min

- Su hijo debe evitar que patine el embrague con frecuencia o durante demasiado tiempo. Como consecuencia, el aceite del cambio, el motor y el sistema de refrigeración se calientan.
- Enseñe a su hijo que es mejor circular a un régimen reducido que hacerlo a un régimen elevado con el embrague patinando.

### 8.5 Frenar



#### Advertencia

**Peligro de accidente** Un frenado demasiado brusco bloquea las ruedas.

- Indique a su hijo que adapte el modo de frenado a la situación de conducción y a las condiciones de la calzada.



#### Advertencia

**Peligro de accidente** Un punto de resistencia poco claro del freno delantero o del trasero disminuye la fuerza de frenado.

- Compruebe el equipo de frenos y no deje a su hijo circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Peligro de accidente** La humedad y la suciedad afectan al equipo de frenos.

- Indique a su hijo que frene varias veces con cuidado para retirar la humedad y la suciedad de las pastillas de freno y los discos de freno.

- En superficies arenosas, mojadas y resbaladizas debe utilizarse preferentemente el freno trasero.
- Debe dejarse de frenar siempre antes de entrar en la curva. Al mismo tiempo, su hijo debe cambiar a una marcha más corta, conforme con la velocidad.
- En descensos prolongados, enseñe a su hijo a aprovechar también la acción de frenado del motor. Para ello, reducir una o dos marchas, pero sin llegar a sobrerrevolucionar el motor. De ese modo se reduce la intervención necesaria del equipo de frenos y no existe peligro de que se recaliente.

## 8.6 Detenerse y estacionar el vehículo



### Advertencia

**Peligro de robo** Las personas no autorizadas suponen un peligro para sí mismas y para los demás.

- Nunca deje el vehículo sin vigilancia mientras esté el motor en marcha.
- Asegurar el vehículo contra el acceso no autorizado.



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Algunas piezas del vehículo se calientan mucho cuando el vehículo está en marcha.

- No toque ningún componente del vehículo, como sistema de escape, radiador, motor, amortiguador o equipo de frenos, antes de que se hayan enfriado.
- Antes de realizar cualquier trabajo, deje que se enfrien los componentes del vehículo.

### Indicación

**Daños materiales** Aparcar el vehículo de forma incorrecta puede causarle daños.

Si el vehículo se mueve o se cae, pueden producirse graves daños.

Los componentes para apoyar el vehículo están diseñados para aguantar únicamente el peso del mismo.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.
- Asegúrese de que nadie toma asiento en el vehículo mientras este se encuentra estacionado sobre el caballote.

### Indicación

**Peligro de incendio** Las piezas calientes del vehículo entrañan peligro de incendio y explosión.

- No aparque el vehículo en las proximidades de materiales inflamables ni explosivos.
- Antes de cubrir el vehículo, deje que se enfrié.

- Frenar la motocicleta.
- Poner la caja de cambios en posición de ralentí.
- Pulsar el botón de apagado con el motor en régimen de ralentí hasta que se detenga.
- Girar en sentido horario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.
- Colocar la motocicleta en una superficie firme.

# 8 INSTRUCCIONES PARA LA CONDUCCIÓN

## 8.7 Transporte

### Indicación


**Peligro de deterioro** Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.

### Indicación

**Peligro de incendio** Las piezas calientes del vehículo entrañan peligro de incendio y explosión.

- No apague el vehículo en las proximidades de materiales inflamables ni explosivos.
- Antes de cubrir el vehículo, deje que se enfrie.



- Parar el motor.
- Asegurar la motocicleta con correas de sujeción o con otros dispositivos adecuados, para evitar que pueda caerse y que pueda rodar.

## 8.8 Repostar combustible



### Peligro

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte el vehículo cerca de fuego abierto o de cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.




### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.

- Parar el motor.
- Abrir el tapón del depósito de combustible. (☞ pág. 17)



- Llenar el depósito de combustible como máximo hasta la cota A.

Prescripción

Cota A	35 mm (1,38 in)
--------	-----------------

Capacidad aprox. del depósito de combustible	3,5 l (3,7 qt.)	Gasolina súper sin plomo (95 octa- nos) mezclada con aceite del motor de 2 tiempos (1:60) (☞ pág. 123)
--	-----------------	---

Aceite del motor de 2 tiempos (☞ pág. 122)

- Cerrar el tapón del depósito de combustible. (☞ pág. 18)



# 9 PROGRAMA DE SERVICIO

## 9.1 Información adicional

Todos los trabajos derivados de los trabajos obligatorios o recomendados deben encargarse por separado y se facturan por separado.

Dependiendo de las condiciones de uso locales, puede que en el lugar donde se utiliza la máquina rijan otros intervalos de mantenimiento diferentes.

Es posible que cambien algunos intervalos de mantenimiento o su alcance a consecuencia del permanente desarrollo técnico. El programa de servicio vigente más actual está siempre consignado en Husqvarna Motorcycles Dealer.net. Su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de poder ayudarle.

## 9.2 Trabajos obligatorios

	Cada 80 horas de servicio	Cada 40 horas de servicio	Cada 20 horas de servicio	Después de 10 horas de servicio
Controlar las pastillas del freno de la rueda delantera. (☞ pág. 78)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Controlar las pastillas del freno de la rueda trasera. (☞ pág. 85)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Comprobar los discos de freno. (☞ pág. 75)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Controlar la hermeticidad y el deterioro de las conducciones del líquido de frenos.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Sustituir el aro de retención del cilindro del freno trasero. ↗				<input checked="" type="radio"/>
Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero. (☞ pág. 83)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Controlar la carrera en vacío del pedal del freno. (☞ pág. 82)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Comprobar el chasis. ↗ (☞ pág. 70)				<input checked="" type="radio"/>
Comprobar el basculante. ↗ (☞ pág. 70)				<input checked="" type="radio"/>
Comprobar la holgura del cojinete del basculante. ↗				<input checked="" type="radio"/>
Comprobar la holgura del cojinete giratorio del amortiguador. ↗				<input checked="" type="radio"/>
Comprobar el estado de los neumáticos. (☞ pág. 92)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Comprobar la presión de los neumáticos. (☞ pág. 93)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Comprobar la holgura del rodamiento de rueda. ↗				<input checked="" type="radio"/>
Comprobar los cubos de las ruedas. ↗				<input checked="" type="radio"/>
Comprobar el alabeo de las llantas. ↗	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Comprobar la tensión de los radios. (☞ pág. 94)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Comprobar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena. (☞ pág. 68)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Comprobar la tensión de la cadena. (☞ pág. 66)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Lubricar todas las piezas móviles (p. ej., la maneta, la cadena, etc.) y comprobar que se muevan con suavidad. ↗	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Controlar el nivel de líquido del embrague hidráulico. (☞ pág. 72)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera. (☞ pág. 76)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Comprobar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano. (☞ pág. 75)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (☞ pág. 50)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Sustituir la bujía y la pipa de la bujía. ↗				<input checked="" type="radio"/>
Sustituir el aceite del cambio. ↗ (☞ pág. 105)	<input type="radio"/>			<input checked="" type="radio"/>
Comprobar el nivel del aceite de la caja de cambios. (☞ pág. 105)		<input checked="" type="radio"/>		
Comprobar el embrague. ↗			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Comprobar la presencia de fisuras, la estanqueidad y la correcta colocación de todas las mangueras (p. ej., de combustible, refrigerante, purga, drenaje, etc.) y manguitos. ↗	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

	Cada 80 horas de servicio			
	Cada 40 horas de servicio			
	Cada 20 horas de servicio			
	<b>Después de 10 horas de servicio</b>			
Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante. (☞ pág. 95)	○	●	●	●
Comprobar la integridad y el tendido sin dobleces de los cables. ↗	○	●	●	●
Comprobar que los cables bowden estén bien ajustados, tendidos sin dobleces y que no estén deteriorados.	○	●	●	●
Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire. ↗ (☞ pág. 60)	○	●	●	●
Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador. ↗ (☞ pág. 62)	●	●	●	●
Realizar el mantenimiento de la horquilla. ↗		●	●	
Realizar el mantenimiento del amortiguador. ↗			●	
Comprobar si los tornillos y las tuercas de fácil acceso y relevantes para la seguridad están bien asentados. ↗	○	●	●	●
Comprobar el régimen de ralentí. ↗	○	●	●	●
Control final: comprobar que el vehículo sea seguro para circular y realizar un recorrido de prueba. ↗	○	●	●	●
Realizar un registro de mantenimiento en <b>Husqvarna Motorcycles Dealer.net</b> . ↗	○	●	●	●

- Intervalo único
- Intervalo periódico

### 9.3 Trabajos recomendados

	Cada 80 horas de servicio						
	Cada 40 horas de servicio						
	<b>Después de 20 horas de servicio / Cada 20 horas de servicio</b>						
	<b>Después de 10 horas de servicio</b>						
	<b>Cada 48 meses</b>						
	<b>Cada 12 meses</b>						
Sustituir el líquido de frenos del freno delantero. ↗	●	●					
Sustituir el líquido de frenos del freno trasero. ↗	●	●					
Cambiar el líquido del embrague hidráulico. ↗ (☞ pág. 73)	●	●					
Engrasar el cojinete de la pipa de la dirección. ↗ (☞ pág. 51)	●	●					
Realizar el mantenimiento de la horquilla. ↗		○					
Realizar el mantenimiento del amortiguador. ↗			○				
Comprobar/ajustar los componentes del carburador. ↗	●	●	●	●			
Sustituir el líquido refrigerante. ↗ (☞ pág. 99)		●					
Realizar el servicio secundario del motor. (Comprobar el cilindro y el pistón. Comprobar la membrana de admisión. Comprobar el funcionamiento y la suavidad de movimiento de la distribución de escape.) ↗			●	●			
Realizar el servicio principal del motor, incluido el desmontaje y el montaje del motor. (Sustituir el muelle de la distribución de escape. Sustituir el pistón. Sustituir la biela, el cojinete de la biela y el gorrón elevador. Sustituir el cojinete del cigüeñal. Comprobar el cambio de marchas y la caja de cambios. Sustituir todos los apoyos del motor.) ↗				●			


- Intervalo único
- Intervalo periódico

## 10.1 Comprobar el reglaje básico del tren de rodaje para el peso del conductor



### Información

Ajustar en primer lugar el amortiguador y, a continuación, la horquilla.



- A fin de garantizar una respuesta ideal de la motocicleta y evitar deterioros en la horquilla, el amortiguador, el basculante y el chasis, hay que adaptar el reglaje básico de los componentes del tren de rodaje al peso del conductor.
- Este vehículo recién salido de fábrica está ajustado para un conductor de peso estándar (con toda la ropa de protección recomendada).

#### Prescripción

Peso estándar del conductor	35 ... 45 kg (77 ... 99 lb.)
-----------------------------	------------------------------

- Si el peso del conductor queda fuera de este rango, se debe adaptar el reglaje básico de los componentes del tren de rodaje.
- Las diferencias pequeñas de peso pueden compensarse modificando el pretensado del muelle; si se trata de diferencias mayores, hay que montar muelles diferentes.

## 10.2 Suspensión neumática XACT 5235

En la horquilla **WP XACT 5235** se utiliza una suspensión neumática.

En este sistema, la suspensión actúa en la botella izquierda de la horquilla y la amortiguación actúa en la botella derecha de la horquilla.

Como no existen muelles en la horquilla, se consigue un ahorro de peso considerable frente a las horquillas convencionales. También se mejora sustancialmente la respuesta ante pequeñas irregularidades del terreno. En condiciones normales de conducción, únicamente una cámara de aire realiza la suspensión. Como tope final, hay un muelle de acero en la botella izquierda de la horquilla.



### Información

Si la horquilla choca con frecuencia, se debe aumentar la presión de aire en la horquilla, a fin de evitar que se puedan deteriorar la horquilla o el chasis.

La presión de aire en la horquilla puede adaptarse rápidamente con una bomba de aire para la horquilla al peso y a las preferencias del conductor, así como a las condiciones del terreno. La horquilla no debe desmontarse. No es necesario el costoso montaje de muelles de la horquilla más blandos o más duros.

En caso de que la cámara pierda aire debido a una junta dañada, la horquilla no se hunde a pesar de todo. En este caso, el aire se retiene en la horquilla. El recorrido de la suspensión se mantiene en su mayor parte. La amortiguación es más dura y el confort de conducción disminuye.

La amortiguación se puede ajustar en el nivel de extensión.

El reglaje del nivel de extensión se encuentra en el extremo superior de la botella derecha de la horquilla.

### 10.3 Amortiguación de la compresión del amortiguador

La amortiguación de la compresión del amortiguador está dividida en dos gamas: Highspeed y Lowspeed. Highspeed y Lowspeed hacen referencia a la velocidad de compresión de la rueda trasera y no a la velocidad del vehículo.

El reglaje del nivel de compresión Highspeed hace que la rueda trasera se comprima rápidamente, por ejemplo, al volver a tocar el suelo después de un salto.

El reglaje del nivel de compresión Lowspeed hace que la rueda trasera se comprima lentamente, por ejemplo, al circular por terrenos muy ondulados.

Ambas gamas se pueden ajustar por separado, aunque la transición entre Highspeed y Lowspeed es fluida.

Por consiguiente, los cambios realizados en la gama Highspeed del nivel de compresión afectan también a la gama Lowspeed y viceversa.

### 10.4 Ajustar la amortiguación de la compresión Lowspeed del amortiguador



#### Precaución

**Peligro de lesiones** Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.


El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



#### Información

El reglaje del nivel de compresión Lowspeed actúa durante la compresión lenta o normal del amortiguador.



- Girar el tornillo de ajuste 1 en sentido horario hasta que se note la última muesca con un destornillador.



#### Información

¡No soltar la unión roscada 2!

- Girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente al tipo de amortiguador.

#### Prescripción

Amortiguación de la compresión Lowspeed	
Confort	18 clics
Estándar	15 clics
Sport	12 clics



#### Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación.



# 10 ADAPTAR EL TRENAJE DE RODAJE

## 10.5 Ajustar la amortiguación de la compresión Highspeed del amortiguador



### Precaución

**Peligro de lesiones** Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.


El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Información

El reglaje del nivel de compresión Highspeed actúa durante la compresión rápida del amortiguador.



- Girar el tornillo de ajuste 1 en sentido horario hasta el tope utilizando una llave de vaso.



### Información

¡No soltar la unión roscada 2!

- A continuación, girar en sentido antihorario el número de vueltas correspondiente en función del tipo de amortiguador.

#### Prescripción

Amortiguación de la compresión Highspeed	
Confort	2,5 vueltas
Estándar	2 vueltas
Sport	1,5 vueltas



### Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación.

## 10.6 Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador




### Precaución

**Peligro de lesiones** Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.

El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Girar el tornillo de ajuste 1 en sentido horario hasta que se note la última muesca.
- Girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente al tipo de amortiguador.

Prescripción

Amortiguación de la extensión	
Confort	18 clics
Estándar	15 clics
Sport	12 clics



#### Información

Girando en sentido horario, aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario, se reduce la amortiguación durante la extensión.

## 10.7 Determinar la cota con la rueda trasera descargada

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (☞ pág. 43)


### Trabajo principal

- Colocar el calibre de suspensión en el eje trasero y medir la distancia hasta la marca **SAG** del guardabarros trasero.

Calibre de suspensión (00029090500)

Pin del calibre de suspensión (00029990010)

- Anotar el valor como cota A.




### Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)

# 10 ADAPTAR EL TRENADE RODAJE

## 10.8 Controlar el pandeo estático del amortiguador



- Determinar la cota **A** con la rueda trasera descargada. (☞ pág. 35)
- Solicitar a otra persona que mantenga la motocicleta en posición vertical.
- Volver a medir la distancia entre el eje trasero y la marca **SAG** del guardabarros trasero utilizando el calibre de suspensión.
- Anotar el valor como cota **B**.



### Información

El pandeo estático es la diferencia entre las cotas **A** y **B**.


- Controlar el pandeo estático.

Recorrido estático de la suspensión	30 mm (1,18 in)
-------------------------------------	-----------------

» Si el pandeo estático es menor o mayor que la cota indicada:

- Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador. (☞ pág. 37)

## 10.9 Controlar el recorrido de la suspensión con conductor



- Determinar la cota **A** con la rueda trasera descargada. (☞ pág. 35)
- Con ayuda de una segunda persona que sujeté la motocicleta, el conductor debe tomar asiento sobre la motocicleta en posición normal con la ropa de protección completa (los pies apoyados sobre los reposapiés) y desplazar el peso varias veces hacia delante y hacia atrás.
  - ✓ La suspensión de la rueda trasera se nivela.
- Otra persona debe volver a medir la distancia entre el eje trasero y la marca **SAG** del guardabarros trasero utilizando el calibre de suspensión.
- Anotar el valor como cota **C**.



### Información

El recorrido de la suspensión con conductor es la diferencia entre las cotas **A** y **C**.

- Controlar el recorrido de la suspensión con conductor.

#### Prescripción

Recorrido de la suspensión con conductor	70 mm (2,76 in)
--	-----------------

» Si el recorrido de la suspensión con conductor difiere de la cota indicada:

- Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor. (☞ pág. 38)

## 10.10 Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador



### Precaución

**Peligro de lesiones** Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.

El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

#### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. ( pág. 43)
- Desmontar el carenado lateral derecho. ( pág. 53)
- Desmontar el silenciador. ( pág. 61)
- Desmontar el amortiguador.  ( pág. 57)
- Limpiar a fondo el amortiguador desmontado.

#### Trabajo principal

- Medir la longitud total del muelle tensado y anotar el valor.
- Aflojar el anillo de fijación **1**.
- Girar el anillo de ajuste **2** hasta que el muelle esté completamente destensado.

Llave combinada (50329080000)

Llave de gancho (T304)

- Medir la longitud total del muelle destensado.
- Tensar el muelle girando el anillo de ajuste **2** hasta ajustar la cota prescrita **A**.

#### Prescripción

Pretensado del muelle	5 mm (0,2 in)
-----------------------	---------------



#### Información


El pretensado del muelle es la diferencia entre la longitud del muelle tensado y destensado.

En función del pandeo estático o del recorrido de la suspensión con conductor, será necesario ajustar un pretensado del muelle mayor o menor.

- Apretar el anillo de fijación **1**.

#### Trabajo posterior

- Montar el amortiguador.  ( pág. 58)
- Montar el silenciador. ( pág. 61)
- Montar el carenado lateral derecho. ( pág. 54)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. ( pág. 43)




S01477-10

# 10 ADAPTAR EL TRENAJE DE RODAJE

## 10.11 Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (☞ pág. 43)
- Desmontar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 53)
- Desmontar el silenciador. (☞ pág. 61)
- Desmontar el amortiguador. (☞ pág. 57)
- Limpiar a fondo el amortiguador desmontado.



### Trabajo principal

- Seleccionar y montar el muelle adecuado.

#### Prescripción

Característica elástica del muelle	
Peso del conductor:	35 N/mm (200 lb/in)
35 kg (77 lb.)	
Peso del conductor:	40 N/mm (228 lb/in)
40 kg (88 lb.)	
Peso del conductor:	45 N/mm (257 lb/in)
45 kg (99 lb.)	



### Información

La constante elástica se indica en el exterior del muelle.

Las pequeñas diferencias en el peso se pueden compensar modificando el pretensado del muelle.

### Trabajo posterior


- Montar el amortiguador. (☞ pág. 58)
- Montar el silenciador. (☞ pág. 61)
- Montar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 54)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)
- Controlar el pandeo estático del amortiguador. (☞ pág. 36)
- Controlar el recorrido de la suspensión con conductor. (☞ pág. 36)
- Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador. (☞ pág. 34)

## 10.12 Comprobar el reglaje básico de la horquilla



### Información

Por diferentes razones, no es posible definir con exactitud un recorrido de la suspensión con conductor.



- Las pequeñas diferencias en el peso del conductor pueden compensarse modificando la presión de aire de la horquilla.
- Si la horquilla choca con frecuencia (es decir, si llega al tope al comprimirse), se debe aumentar la presión de aire de la horquilla respecto a la especificación, a fin de evitar que se puedan deteriorar la horquilla o el chasis.

### 10.13 Ajustar la presión de aire de la horquilla



#### Advertencia

**Peligro de accidente** Los cambios en el ajuste del tren de rodaje pueden alterar considerablemente el comportamiento durante la conducción.

Los cambios extremos en el ajuste del tren de rodaje pueden empeorar considerablemente el comportamiento durante la conducción y sobrecargar algunos componentes.

- Realizar ajustes únicamente dentro de los márgenes recomendados.
- Tras haber realizado algún cambio, deje que su hijo conduzca primero lentamente para estimar el comportamiento durante la conducción.



#### Información

Comprobar o ajustar la presión de aire al menos 5 minutos después de haber parado el motor en las mismas condiciones.

La suspensión neumática se encuentra en la botella izquierda de la horquilla. La amortiguación de la extensión actúa en la botella derecha de la horquilla.


#### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador.  
( pág. 43)

#### Trabajo principal

- Retirar la cubierta de protección ①.
- Introducir completamente la bomba de aire para la horquilla ②.

Bomba de aire para la horquilla (79412966100)



#### Información

La bomba de aire para la horquilla se encuentra en el paquete adjunto de la motocicleta.

- Conectar la bomba de aire para la horquilla a la botella izquierda de la horquilla.
  - ✓ La bomba de aire para la horquilla se activa automáticamente.
  - ✓ Al realizar la conexión, la botella de la horquilla pierde un poco de aire.

# 10 ADAPTAR EL TRENA DE RODAJE



## Información

Esto se debe al volumen de la manguera y no es una avería de la bomba de aire para la horquilla ni de la propia horquilla.

Prestar atención a las instrucciones adjuntas para los accesorios Husqvarna Motorcycles.

- Ajustar la presión de aire de acuerdo con las especificaciones.

### Prescripción

Presión de aire	3 bar (44 psi)
Modificación gradual de la presión de aire	0,2 bar (3 psi)
Presión de aire mínima	1,4 bar (20 psi)
Presión de aire máxima	4 bar (58 psi)



## Información

No ajustar bajo ningún concepto la presión de aire fuera del rango especificado.

- Desconectar la bomba de aire para la horquilla de la botella izquierda de la horquilla.
  - ✓ Al realizar la desconexión, se expulsa el exceso de presión de la manguera, pero la botella de la horquilla no pierde aire.
  - ✓ El indicador de la bomba de la horquilla se desactiva automáticamente tras 80 segundos.
- Montar la cubierta de protección.



## Información

Montar la cubierta de protección solo con la mano.

### Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)

## 10.14 Ajustar la amortiguación de la extensión en la horquilla



### Información

La amortiguación hidráulica de la extensión de la horquilla determina el comportamiento de la horquilla durante su extensión.



- Girar el elemento de ajuste 1 en sentido horario hasta el tope.



## Información

El elemento de ajuste 1 se encuentra en el extremo superior de la botella de la horquilla derecha.

- Girar en sentido antihorario el número de muescas que corresponda al tipo de horquilla.

## Prescripción


Amortiguación de la extensión	
Confort	15 clics
Estándar	12 clics
Sport	10 clics



## Información

Girando en sentido horario, aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario, se reduce la amortiguación durante la extensión.

## 10.15 Posición del manillar



C00248-10

En la tija superior de la horquilla existen 2 taladros, separados una distancia **A**.

Distancia de los orificios <b>A</b>	15 mm (0,59 in)
-------------------------------------	-----------------

Los orificios de los alojamientos del manillar están situados a una distancia **B** del centro.

Distancia de los orificios <b>B</b>	3,5 mm (0,138 in)
-------------------------------------	-------------------

Los alojamientos del manillar se pueden montar en 4 posiciones diferentes. Gracias a esto, el conductor puede colocar el manillar en la posición que le resulte más cómoda.

## 10.16 Ajustar la posición del manillar




## Advertencia

**Peligro de accidente** Un manillar reparado supone un riesgo para la seguridad.

Si el manillar se curva o se endereza, se produce fatiga de material. Como consecuencia de ello se puede producir rotura en el manillar.

- Cambie el manillar cuando esté dañado o curvado.



C00249-10

- Retirar los tornillos **1**. Quitar las bridas del manillar. Desmontar el manillar y colocarlo a un lado.



## Información

Tapar los componentes para que no resulten dañados.

No doblar los cables ni las conducciones.

- Retirar los tornillos **2**. Quitar los alojamientos del manillar.
- Colocar los alojamientos del manillar en la posición deseada. Montar y apretar los tornillos **2**.

## Prescripción

Tornillo de sujeción del manillar	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
-----------------------------------	-----	--

- Colocar el manillar en su posición.

## 10 ADAPTAR EL TREN DE RODAJE



### Información

Asegurarse de que los cables y las conducciones quedan bien tendidos.

- Colocar las bridas del manillar. Montar y apretar uniformemente los tornillos ①.

#### Prescripción

Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
--------------------------------------	----	---------------------



### Información


Asegurarse de que la separación es homogénea a ambos lados.

## 11.1 Levantar la motocicleta con un caballete elevador

### Indicación

**Peligro de deterioro** Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.




- Levantar la motocicleta mediante el chasis, por debajo del motor.
- Caballete elevador (80329955100)**
- ✓ Las dos ruedas están separadas del suelo.
- Asegurar la motocicleta para evitar que pueda caerse.

## 11.2 Quitar la motocicleta del caballete elevador

### Indicación

**Peligro de deterioro** Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.



- Quitar la motocicleta del caballete elevador.
- Retirar el caballete elevador.
- Para estacionar la motocicleta, introducir el caballete acoplable 1 en el alojamiento para caballete acoplable que hay en el lado izquierdo del vehículo.




### Información

Antes de ponerse en marcha, retirar el caballete acoplable.

## 11.3 Purgar el aire de las botellas de la horquilla

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (☞ pág. 43)



### Trabajo principal

- Soltar los tornillos de purga de aire 1.
- ✓ Con ello se suprime en su caso la sobrepresión existente en el interior de la horquilla.
- Apretar los tornillos de purga de aire.

### Trabajo posterior


- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)

# 11 MANTENIMIENTO DEL TRENAJE

## 11.4 Llimpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (☞ pág. 43)
- Desmontar el protector de la horquilla. (☞ pág. 44)



### Información

**i** Los manguitos guardapolvo desprenden el polvo y la suciedad de los tubos interiores de la horquilla. Con el tiempo, es posible que pueda penetrar suciedad detrás de los manguitos guardapolvo. Si no se suprime esta suciedad, pueden perder su hermeticidad los anillos de retén situados detrás.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.

- Limpiar y lubricar los manguitos guardapolvo y los tubos interiores de las dos botellas de la horquilla.

Spray de aceite universal (☞ pág. 125)

- A continuación, desplazar de nuevo los manguitos guardapolvo a su posición de montaje.
- Retirar los restos de aceite.

### Trabajo posterior

- Montar el protector de la horquilla. (☞ pág. 45)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)

## 11.5 Desmontar el protector de la horquilla



- Retirar los tornillos 1 y desmontar la pinza.
- Soltar los tornillos 2 en la botella izquierda de la horquilla. Desmontar el protector de la horquilla.



- Soltar los tornillos ③ en la botella derecha de la horquilla.  
Desmontar el protector de la horquilla.

## 11.6 Montar el protector de la horquilla



- Posicionar el protector de la horquilla en la botella derecha de la horquilla. Montar y apretar los tornillos ①.

Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------



- Colocar el protector de la horquilla en su posición en la botella izquierda de la horquilla. Montar y apretar los tornillos ②.

Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------

- Posicionar la conducción del líquido de frenos y la pinza. Montar y apretar los tornillos ③.

Prescripción

Tornillo de la grapa de la conducción del líquido de frenos	EJOT	1,7 Nm (1,25 lbf ft)
---	------	----------------------

## 11.7 Desmontar las botellas de la horquilla

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (☞ pág. 43)
- Desmontar la rueda delantera. (☞ pág. 89)

### Trabajo principal

- Retirar los tornillos ① y desmontar la pinza.
- Retirar los tornillos ② y extraer la pinza del freno.
- Dejar la pinza del freno con la conducción del líquido de frenos colgando de un lado sin tensiones mecánicas.




### Información

Tener cuidado de no doblar la conducción del líquido de frenos.




# 11 MANTENIMIENTO DEL TRENAJE



- Soltar los tornillos **3**. Retirar la botella izquierda de la horquilla.
- Soltar los tornillos **4**. Retirar la botella derecha de la horquilla.

## 11.8 Montar las botellas de la horquilla




### Trabajo principal

- Colocar las botellas de la horquilla.

- ✓ Los tornillos de purga de aire **1** están colocados hacia atrás.

### Información

La segunda hendidura (desde arriba) debe cerrarse con el borde superior de la tija superior de la horquilla.



- Apretar los tornillos **2**.

#### Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
------------------------------	----	---------------------

- Apretar los tornillos **3**.

#### Prescripción

Tornillo de la tija inferior	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
------------------------------	----	---------------------

- Posicionar la pinza del freno, montar los tornillos **4** y apretarlos.

#### Prescripción

Tornillo de la pinza del freno delantero	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
--	----	--


- Posicionar la conducción del líquido de frenos y la pinza. Montar y apretar los tornillos **5**.

#### Prescripción

Tornillo de la grapa de la conducción del líquido de frenos	EJOT	1,7 Nm (1,25 lbf ft)
---	------	----------------------

### Trabajo posterior


- Montar la rueda delantera. (pág. 89)



## 11.9 Desmontar la tija inferior de la horquilla ↗

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador.
- (☞ pág. 43)
- Desmontar la rueda delantera. ↗ (☞ pág. 89)
- Desmontar las botellas de la horquilla. ↗ (☞ pág. 45)
- Desmontar la placa portanúmeros. (☞ pág. 52)
- Desmontar el guardabarros delantero. (☞ pág. 52)



### Trabajo principal

- Extraer el respiradero del depósito de combustible ①.
- Retirar la tuerca ②.
- Retirar el tornillo ③, quitar la tija superior de la horquilla con el manillar y dejarla a un lado.



#### Información

Tapar los componentes para que no resulten dañados.  
No doblar los cables ni las conducciones.




- Retirar el anillo de protección ④.
- Retirar la tija inferior de la horquilla con el tubo de la tija de la horquilla.
- Retirar el cojinete superior de la pipa de la dirección.




# 11 MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE

## 11.10 Montar la tija inferior de la horquilla ↗



### Trabajo principal


- Limpiar los cojinetes y las juntas, comprobar que no están deteriorados y engrasarlos.
- [Grasa lubricante de alta viscosidad (☞ pág. 124)]
- Colocar la tija inferior de la horquilla con el tubo de la tija de la horquilla. Montar el cojinete superior de la pipa de la dirección ①.
- Comprobar si la junta superior de la pipa de la dirección ② está colocada correctamente.
- Colocar el anillo de protección ③.



- Posicionar la tija superior de la horquilla con el manillar.
- Montar la tuerca ④, pero no apretarla todavía a fondo.

#### Prescripción

Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)
-----------------------------------	---------	--------------------




- Colocar las botellas de la horquilla.

✓ Los tornillos de purga de aire ⑤ están colocados hacia atrás.



### Información

La hendidura superior de la botella de la horquilla debe cerrar con el borde superior de la tija superior de la horquilla.



- Apretar los tornillos 6.

Prescripción

Tornillo de la tija inferior	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
------------------------------	----	---------------------



- Apretar la tuerca 4.

Prescripción

Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)
-----------------------------------	---------	--------------------



- Montar y apretar el tornillo 7.

Prescripción

Tornillo del tubo de la tija de la horquilla	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
--	----	---------------------

- Posicionar el respiradero del depósito de combustible 8 en el tubo de la tija de la horquilla.
- Golpear ligeramente la tija superior de la horquilla con un martillo de plástico para aliviar las tensiones.



- Apretar los tornillos 9.

Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
------------------------------	----	---------------------



- Posicionar la pinza del freno, montar los tornillos 10 y apretarlos.

Prescripción

Tornillo de la pinza del freno delantero	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) Loctite®243™
--	----	-------------------------------------

- Posicionar la conducción del líquido de frenos y la pinza. Montar y apretar los tornillos 11.

Prescripción

Tornillo de la grapa de la conducción del líquido de frenos	EJOT	1,7 Nm (1,25 lbf ft)
---	------	----------------------

## Trabajo posterior

- Comprobar que el ramal de cables, el cable bowden y las conducciones del freno y del embrague queden bien tendidos y que puedan moverse libremente sin rozarse.
- Montar el guardabarros delantero. (☞ pág. 53)
- Montar la placa portanúmeros. (☞ pág. 52)
- Montar la rueda delantera. (☞ pág. 89)
- Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (☞ pág. 50)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)

### 11.11 Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección



#### Advertencia

**Peligro de accidente** Un juego incorrecto del cojinete de la pipa de la dirección perjudica la respuesta de conducción y daña los componentes.

- Corregir inmediatamente el juego del cojinete de la pipa de la dirección. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)




#### Información

Si el vehículo circula durante mucho tiempo con el cojinete de la pipa de la dirección suelto, se producirán daños en los cojinetes y, como consecuencia, en sus asientos en el chasis.

## Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (☞ pág. 43)



## Trabajo principal

- Colocar el manillar en la posición de marcha recta. Mover las botellas de la horquilla hacia delante y hacia atrás en la dirección de la marcha.

No debe notarse nada de holgura en el cojinete de la pipa de la dirección.
  - » Si se nota holgura:
    - Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (☞ pág. 51)
  - Mover el manillar de un lado a otro en el margen completo de giro.

El manillar debe poderse mover con suavidad a lo largo de todo el recorrido de la dirección. No debe notarse dificultad de movimiento en ningún punto.

- » Si se nota dificultad de movimiento:

- Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (☞ pág. 51)
- Controlar el cojinete de la pipa de la dirección y sustituirlo en caso necesario.


## Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)

## 11.12 Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador.  
( pág. 43)



### Trabajo principal

- Extraer el respiradero del depósito de combustible ①.
- Soltar los tornillos ②.
- Soltar el tornillo ③.
- Soltar la tuerca ④ y apretarla de nuevo.

#### Prescripción

Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)
-----------------------------------	---------	--------------------

- Golpear ligeramente la tija superior de la horquilla con un martillo de plástico para aliviar las tensiones.

- Apriatar el tornillo ③.

#### Prescripción

Tornillo del tubo de la tija de la horquilla	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
--	----	---------------------

- Apriatar los tornillos ②.

#### Prescripción


Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
------------------------------	----	---------------------

- Colocar el respiradero del depósito de combustible ①.

### Trabajo posterior

- Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección.  
( pág. 50)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. ( pág. 43)

## 11.13 Engrasar el cojinete de la pipa de la dirección



- Desmontar la tija inferior de la horquilla. ( pág. 47)
- Montar la tija inferior de la horquilla. ( pág. 48)



### Información

El cojinete de la pipa de la dirección se limpia y se lubrica durante el desmontaje y el montaje de la tija inferior de la horquilla.


# 11 MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE

## 11.14 Desmontar la placa portanúmeros




- Retirar el tornillo ①.
- Desenganchar la placa portanúmeros del latiguillo de freno y sacarla.

## 11.15 Montar la placa portanúmeros



- Enganchar la placa portanúmeros en el latiguillo de freno.
- Posicionar la placa portanúmeros.

✓ Los talones de sujeción ① encajan en el guardabarros.




- Montar y apretar el tornillo ②.

Prescripción


Tornillo de la placa portanúmeros	M6	4 Nm (3 lbf ft)
-----------------------------------	----	-----------------

## 11.16 Desmontar el guardabarros delantero




- Retirar los tornillos ①. Quitar el guardabarros delantero.

### 11.17 Montar el guardabarros delantero



- Colocar el guardabarros en la placa portanúmeros.
- ✓ Los talones de sujeción de la placa portanúmeros engranan en los orificios 1 del guardabarros.



- Posicionar el guardabarros en la tija inferior de la horquilla, montar los tornillos 2 y apretarlos.

Prescripción

Tornillo del guarda-barros	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
----------------------------	----	-------------------


### 11.18 Desmontar el carenado lateral derecho



#### Condición

El carenado lateral derecho está asegurado.


- Retirar el tornillo 1.



- Extraer lateralmente el carenado lateral por las zonas A y B, y desmontarlo hacia delante.

# 11 MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE

## 11.19 Montar el carenado lateral derecho



- Colocar el carenado lateral en los casquillos de collarín ① y ②, y empujarlo hacia atrás.
- Encajar el carenado lateral en las zonas A y B.



### Condición

El carenado lateral derecho está asegurado.

- Montar y apretar el tornillo ③.

### Prescripción

Tornillo del carenado lateral	EJOT PT® K60x20-Z	2 Nm (1,5 lbf ft)
-------------------------------	-------------------	-------------------

## 11.20 Asegurar el carenado lateral derecho

### Trabajo previo

- Desmontar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 53)

**Trabajo principal**

- Perforar un agujero en la marca **A**.

Prescripción

Diámetro	6,5 mm (0,256 in)
----------	-------------------

S01544-10

**Trabajo posterior**

- Montar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 54)

**11.21 Desmontar el carenado lateral izquierdo****Condición**

El carenado lateral izquierdo está asegurado.

- Retirar el tornillo **1**.

S01541-10

# 11 MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE



- Extraer lateralmente el carenado lateral por las zonas **A** y **B**, y desmontarlo hacia delante.

## 11.22 Montar el carenado lateral izquierdo



- Colocar el carenado lateral en los casquillos de collarín **1** y **2**, y empujarlo hacia atrás.
- Encajar el carenado lateral en las zonas **A** y **B**.



### Condición

El carenado lateral izquierdo está asegurado.

- Montar y apretar el tornillo **3**.

### Prescripción

Tornillo del carenado lateral	<b>EJOT PT®</b> K60x20-Z	2 Nm (1,5 lbf ft)
-------------------------------	-----------------------------	-------------------

### 11.23 Asegurar el carenado lateral izquierdo ↗

#### Trabajo previo

- Desmontar el carenado lateral izquierdo. (☞ pág. 55)

#### Trabajo principal

- Perforar un agujero en la marca **A**.

Prescripción

Diámetro	6,5 mm (0,256 in)
----------	-------------------



#### Trabajo posterior

- Montar el carenado lateral izquierdo. (☞ pág. 56)


### 11.24 Desmontar el amortiguador ↗

#### Trabajo previo


- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (☞ pág. 43)
- Desmontar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 53)
- Desmontar el silenciador. (☞ pág. 61)

#### Trabajo principal

- Retirar los tornillos **1** con los casquillos y desmontar la protección contra salpicaduras **2**.




# 11 MANTENIMIENTO DEL TRENAJE



- Extraer el latiguillo de freno ③ de los soportes.
- Retirar el tornillo ④ y bajar la rueda trasera con el basculante hasta la posición más baja posible en la que todavía se pueda girar. Fijar la rueda trasera en esta posición.
- Retirar el tornillo ⑤ y extraer el amortiguador.

## 11.25 Montar el amortiguador



### Trabajo principal

- Posicionar el amortiguador y montar y apretar el tornillo ①.

Prescripción

Tornillo superior del amortiguador	M10	45 Nm (33,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
------------------------------------	-----	--

- Montar y apretar el tornillo ②.

Prescripción


Tornillo inferior del amortiguador	M10	45 Nm (33,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
------------------------------------	-----	--

- Fijar el tubo del freno ③ en el soporte.

- Posicionar la protección contra salpicaduras ④ y montar y apretar los tornillos ⑤ con los casquillos.

Prescripción


Tornillo de la protección contra salpicaduras	<b>EJOT PT® K60x25-Z</b>	2 Nm (1,5 lbf ft)
---	--------------------------	-------------------



### Trabajo posterior


- Montar el silenciador. (☞ pág. 61)
- Montar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 54)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)

## 11.26 Desmontar el asiento



- Abrir el cierre rápido ① y levantar la parte posterior del asiento.
- Tirar del asiento hacia atrás y desmontarlo.

## 11.27 Montar el asiento



- Enganchar el asiento en el tornillo 1, bajarlo por detrás y deslizarlo hacia delante.
- ✓ El talón de sujeción 2 está enganchado en el depósito de combustible.



- Cerrar el cierre rápido 3.

## 11.28 Desmontar el filtro de aire

### Indicación

**Daños en el motor** El aire de admisión sin filtrar afecta de forma negativa a la durabilidad del motor.

Si no hay filtro de aire entra polvo y suciedad en el motor.

- Nunca ponga en marcha el vehículo sin filtro de aire.



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

### Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (pág. 58)


### Trabajo principal

- Desenganchar el estribo de sujeción del filtro de aire 1 y bascularlo hacia un lado. Desmontar el filtro de aire con el soporte del filtro.
- Quitar el filtro de aire del soporte.



# 11 MANTENIMIENTO DEL TRENADE RODAJE


## 11.29 Montar el filtro de aire



### Trabajo principal

- Montar el filtro de aire limpio en su soporte.
- Engrasar la zona A del filtro de aire.

Grasa de larga duración (☞ pág. 124)



- Montar las dos piezas juntas, posicionarlas y fijarlas con el estribo de sujeción del filtro de aire 1.

### Información

Si el filtro de aire no está montado correctamente, podría entrar polvo y suciedad en el motor y provocar una avería.

### Trabajo posterior

- Montar el asiento. (☞ pág. 59)

## 11.30 Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.




### Información

No limpiar el filtro de aire con gasolina ni petróleo, ya que estas sustancias son agresivas para la espuma.

### Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (☞ pág. 58)
- Desmontar el filtro de aire. (☞ pág. 59)



### Trabajo principal

- Lavar a fondo el filtro de aire en un líquido de limpieza especial y dejarlo secar bien.

Agente de limpieza para filtros de aire (☞ pág. 124)



### Información

Oprimir sólo ligeramente el filtro de aire, no exprimirlo.

- Engrasar el filtro de aire seco con aceite para filtros de aire de alta calidad.

Aceite para filtros de aire de gomaespuma (☞ pág. 124)

- Limpiar la caja del filtro de aire.
- Controlar si la tubuladura de aspiración está deteriorada y colocada firmemente.

#### Trabajo posterior

- Montar el filtro de aire. ↗ (☞ pág. 60)
- Montar el asiento. (☞ pág. 59)

### 11.31 Desmontar el silenciador



#### Advertencia

**Peligro de quemaduras** El equipo de escape alcanza temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento del vehículo.


- Antes de realizar cualquier trabajo, deje que se enfríe el equipo de escape.

#### Trabajo previo

- Desmontar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 53)


#### Trabajo principal

- Retirar el tornillo ①.
- Quitar el silenciador del colector por el manguito de escape ②.



S01499-10

### 11.32 Montar el silenciador



S01502-10

- Montar el silenciador con el manguito de admisión ①.
- Colocar el casquillo de collarín ancho ② y el casquillo de collarín estrecho ③.



S01503-10

- Montar y apretar el tornillo ④.

#### Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------

# 11 MANTENIMIENTO DEL TRENAJE

## 11.33 Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** El equipo de escape alcanza temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

- Antes de realizar cualquier trabajo, deje que se enfríe el equipo de escape.




### Información

Con el tiempo, las fibras del vellón de fibra de vidrio se volatilizan y acceden al exterior: es decir, el silenciador se “consume”.

Con ello, además de aumentar el nivel de ruidos, se modifica también la característica de potencia del vehículo.

#### Trabajo previo

- Desmontar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 53)
- Desmontar el silenciador. (☞ pág. 61)



#### Trabajo principal

- Retirar los tornillos 1 del tapón final 2 con las arandelas dentadas.
- Quitar el tapón final y el tubo exterior 3.
- Retirar el relleno de fibra de vidrio 4 del tubo interior.
- Limpiar y comprobar el estado de deterioro de las piezas que se deban volver a montar.
- Montar un relleno de fibra de vidrio nuevo en el tubo interior.
- Colocar el tubo exterior encima del relleno de fibra de vidrio.
- Colocar el tapón final en el tubo exterior.
- Montar y apretar los tornillos con las arandelas dentadas.

#### Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------

#### Trabajo posterior

- Montar el silenciador. (☞ pág. 61)

## 11.34 Desmontar el depósito de combustible



### Peligro

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte el vehículo cerca de fuego abierto o de cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.



## Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.

### Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (☞ pág. 58)
- Desmontar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 53)
- Desmontar el carenado lateral izquierdo. (☞ pág. 55)
- Girar en sentido horario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.

### Trabajo principal

- Retirar el tornillo ①.



- Retirar los tornillos ②.



- Soltar la manguera de combustible ③.



### Información

Es posible que salgan restos de combustible por la manguera de combustible.

- Extraer el respiradero del depósito de combustible del tubo de la tija de la horquilla.
- Retirar los dos spoilers a los lados de la sujeción del radiador y retirar el depósito de combustible hacia arriba.

## 11.35 Montar el depósito de combustible



### Peligro

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte el vehículo cerca de fuego abierto o de cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.

### Trabajo principal

- Comprobar el tendido del cable bowden del gas. (☞ pág. 70)
- Colocar el depósito de combustible en su posición correcta y enganchar los dos spoilers laterales en el alojamiento del radiador.
- Asegurarse de que no quede aprisionado ni pueda deteriorarse ningún cable eléctrico ni cable bowden.
- Montar la manguera de combustible 1.



S01518-11

- Montar y apretar los tornillos 2.

#### Prescripción

Tornillo del spoiler del depósito de combustible en el radiador	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
---	----	-------------------



F02928-10



- Montar y apretar el tornillo ③.

**Prescripción**


Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------

- Posicionar el respiradero del depósito de combustible en el tubo de la tija de la horquilla.

**Trabajo posterior**

- Montar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 54)
- Montar el carenado lateral izquierdo. (☞ pág. 56)
- Montar el asiento. (☞ pág. 59)

### 11.36 Controlar el nivel de suciedad de la cadena



- Controlar si la cadena está sucia.  
» Si la cadena está muy sucia:  
– Limpiar la cadena. (☞ pág. 65)

### 11.37 Limpiar la cadena



#### Advertencia

- Peligro de accidente** El lubricante disminuye la adherencia al suelo de los neumáticos.
- Retire el lubricante de los neumáticos con un producto de limpieza adecuado.



#### Advertencia

- Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.
- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
  - Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.



#### Indicación

- Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.
- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.




#### Información

- La vida útil de la cadena depende en gran medida de su cuidado.

**Trabajo previo**

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (☞ pág. 43)

# 11 MANTENIMIENTO DEL TRENAJE



## Trabajo principal

- Quitar la suciedad basta con un chorro suave de agua.
- Eliminar los restos de lubricante con un limpiador para cadenas.  
Agente de limpieza para cadenas (pág. 124)
- Cuando se haya secado, aplicar spray para cadenas.  
Spray para cadenas (todoterreno) (pág. 125)

## Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (pág. 43)

### 11.38 Comprobar la tensión de la cadena



#### Advertencia

**Peligro de accidente** Una tensión de la cadena incorrecta daña los componentes y provoca accidentes.

Si la cadena está demasiado tensa, se desgastan la cadena, el piñón de la cadena, la corona de la cadena, así como el cojinete del cambio y el cojinete de la rueda trasera. Algunos componentes se pueden rasgar o romper en caso de sobrecarga.

Si la cadena está demasiado suelta, esta se puede salir del piñón de la cadena o de la corona de la cadena. Como consecuencia, la rueda trasera se bloquea o el motor resulta dañado.


- Compruebe la tensión de la cadena periódicamente.
- Ajuste la tensión de la cadena de acuerdo con las especificaciones.

## Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (pág. 43)

## Trabajo principal

- Presionar hacia arriba el extremo de la cadena en la pieza de deslizamiento de la cadena y determinar la tensión A.



#### Información

La parte superior de la cadena 1 debe estar tensada.

Debido a que las cadenas no se desgastan siempre de forma homogénea, la medida debe repetirse en varios puntos de la cadena.

Tensión de la cadena	5 ... 8 mm (0,2 ... 0,31 in)
----------------------	------------------------------

- » Si la tensión de la cadena no coincide con el valor prescrito:
- Ajustar la tensión de la cadena. (pág. 67)

## Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (pág. 43)

## 11.39 Ajustar la tensión de la cadena



### Advertencia

**Peligro de accidente** Una tensión de la cadena incorrecta daña los componentes y provoca accidentes.

Si la cadena está demasiado tensa, se desgastan la cadena, el piñón de la cadena, la corona de la cadena, así como el cojinete del cambio y el cojinete de la rueda trasera. Algunos componentes se pueden rasgar o romper en caso de sobrecarga.

Si la cadena está demasiado suelta, esta se puede salir del piñón de la cadena o de la corona de la cadena. Como consecuencia, la rueda trasera se bloquea o el motor resulta dañado.

- Compruebe la tensión de la cadena periódicamente.
- Ajuste la tensión de la cadena de acuerdo con las especificaciones.

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (☞ pág. 43)
- Comprobar la tensión de la cadena. (☞ pág. 66)

### Trabajo principal

- Soltar la tuerca ①.
- Soltar las tuercas ②.
- Ajustar la tensión de la cadena girando los tornillos de ajuste ③ a la izquierda y a la derecha.

#### Prescripción

Tensión de la cadena	5 ... 8 mm (0,2 ... 0,31 in)
----------------------	------------------------------

Girar los tornillos de ajuste ③ a la izquierda y a la derecha hasta que las marcas de los tensores derecho e izquierdo de la cadena ④ estén en la misma posición respecto a las marcas de referencia A. Con ello, la rueda trasera está bien alineada.


- Apretar las tuercas ②.
- Asegurarse de que los tensores de la cadena ④ se apoyan sobre los tornillos de ajuste ③.
- Apretar la tuerca ①.

#### Prescripción

Tuerca del eje de la rueda trasera	M14x1,5	40 Nm (29,5 lbf ft)
------------------------------------	---------	---------------------

### Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)




# 11 MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE

## 11.40 Comprobar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador.  
( pág. 43)



### Trabajo principal


- Poner la caja de cambios en posición de ralentí.
- Comprobar si la cadena, la corona de la cadena y el piñón de la cadena están desgastados.
  - » Si la cadena, la corona de la cadena o el piñón de la cadena están desgastados:
    - Sustituir el juego de transmisión.



### Información

La cadena, la corona y el piñón deben cambiarse siempre juntos.


Al montar el eslabón de enganche, el lado cerrado de la grupilla de cierre tiene que quedar siempre dirigido en el sentido de la marcha.



- Controlar el desgaste de la cubierta del piñón de la cadena.
  - » Si la cubierta del piñón de la cadena está desgastada en la zona marcada A:
    - Sustituir la cubierta del piñón de la cadena.
- Comprobar que la cubierta del piñón de la cadena esté colocada firmemente.
  - » Si la cubierta del piñón de la cadena está floja:
    - Apretar la cubierta del piñón de la cadena.

### Prescripción

Tornillo de la cubierta del piñón de la cadena	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
--	----	--------------------




- Comprobar el desgaste de la protección contra el deslizamiento de la cadena.
  - » Si el borde inferior del perno de la cadena está a la misma altura o por debajo de la protección contra el deslizamiento de la cadena:
    - Sustituir la protección contra el deslizamiento de la cadena.
- Comprobar que la protección contra el deslizamiento de la cadena tenga un asiento firme.
  - » Si la protección contra el deslizamiento de la cadena está suelta:
    - Apretar la protección contra el deslizamiento de la cadena.



- Controlar el desgaste de la pieza de deslizamiento de la cadena.
  - » Si el borde inferior del perno de la cadena se encuentra a la altura o por debajo de la pieza de deslizamiento de la cadena:
    - Sustituir la pieza de deslizamiento de la cadena.
- Controlar que la pieza de deslizamiento de la cadena esté asentada con firmeza.
  - » Si la pieza de deslizamiento de la cadena está suelta:
    - Apretar la pieza de deslizamiento de la cadena.

**Prescripción**

Resto de tornillos del tren de rodaje	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)
--	----	------------------------



- Controlar si la guía de la cadena está desgastada.




**Información**

El desgaste puede verse en la parte delantera de la guía de la cadena.

- » Si la parte clara de la guía de la cadena está desgastada:
  - Sustituir la guía de la cadena.

# 11 MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE



- Comprobar que la guía de la cadena esté colocada firmemente.

» Si la guía de la cadena está suelta:

- Apretar la guía de la cadena.


#### Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
--	----	--------------------

#### Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)


## 11.41 Comprobar el chasis



#### Información

Si el chasis ha resultado dañado a causa de una fuerza mecánica, se deberá sustituir siempre. Husqvarna Motorcycles no permite reparar el chasis.

## 11.42 Comprobar el basculante



#### Información

Cambiar siempre un basculante deteriorado. Husqvarna Motorcycles no permite reparar el basculante.

## 11.43 Comprobar el tendido del cable bowden del gas



#### Advertencia

**Peligro de accidente** Si está mal tendido, el cable bowden del gas puede salirse de su guía.


En ese caso, la corredera del gas ya no se podrá cerrar ni se podrá seguir controlando la velocidad.

- Asegúrese de que el tendido del cable bowden del gas y la holgura del cable bowden del gas respondan al valor especificado.

#### Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (☞ pág. 58)
- Desmontar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 53)
- Desmontar el carenado lateral izquierdo. (☞ pág. 55)

- Girar en sentido horario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.
- Desmontar el depósito de combustible.  (pág. 62)



#### Trabajo principal

- Comprobar el tendido del cable bowden del gas.


El cable bowden del gas debe pasar por la parte posterior del manillar, por detrás de la manguera del líquido refrigerante y por el lado izquierdo del chasis.

- » Si el cable bowden del gas no está tendido de acuerdo con la especificación:
  - Corregir el tendido del cable bowden del gas.

#### Trabajo posterior

- Montar el depósito de combustible.  (pág. 64)
- Montar el carenado lateral derecho. (pág. 54)
- Montar el carenado lateral izquierdo. (pág. 56)
- Montar el asiento. (pág. 59)

### 11.44 Comprobar la empuñadura de goma



- Comprobar si las empuñaduras de goma del manillar están deterioradas o desgastadas y si están colocadas firmemente.
  - » Si una empuñadura de goma está deteriorada, desgastada o suelta:
    - Sustituir la empuñadura de goma.
- Cola para la empuñadura de goma (00062030051) (pág. 124)
- Asegurar adicionalmente la empuñadura de goma. (pág. 71)

### 11.45 Asegurar adicionalmente la empuñadura de goma

#### Trabajo previo

- Comprobar la empuñadura de goma. (pág. 71)

#### Trabajo principal

- Asegurar la empuñadura de goma en dos puntos utilizando alambre de sujeción.

Alambre de sujeción (54812016000)


Alicates para retorcer alambre (U6907854)

- ✓ Los extremos retorcidos del alambre miran en dirección opuesta a las palmas de la mano y están doblados hacia la empuñadura de goma.



# 11 MANTENIMIENTO DEL TRENAJE

## 11.46 Ajustar la posición básica de la maneta del embrague



- Adaptar la posición básica de la maneta del embrague al tamaño de la mano del conductor girando el tornillo de ajuste ①.


### **i** Información

Girando el tornillo de ajuste en sentido horario, la maneta del embrague se separa del manillar.  
Girando el tornillo de ajuste en sentido antihorario, la maneta del embrague se acerca al manillar.  
El margen de ajuste es limitado.  
Hay que girar el tornillo de ajuste solo con la mano, sin forzarlo.  
No realizar los ajustes durante la conducción.

## 11.47 Controlar el nivel de líquido del embrague hidráulico

### **i** Información

El nivel de líquido aumenta a medida que se desgastan los discos de forro del embrague.



- Colocar el depósito de reserva del embrague hidráulico montado sobre el manillar en posición horizontal.
- Controlar el nivel de líquido en la mirilla ①.
  - » Si el nivel de líquido ha bajado de la marca A en la mirilla:
    - Corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico. (pág. 72)

## 11.48 Corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico



### Advertencia


**Irritación de la piel** El líquido de frenos provoca irritación de la piel.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



## Información

- El nivel de líquido aumenta a medida que se desgastan los discos de forro del embrague. No utilizar en ningún caso líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y las conducciones del embrague no están concebidas para el empleo de líquido de frenos DOT 5. No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que ataca la pintura. Utilizar únicamente líquido de frenos limpio procedente de un recipiente cerrado herméticamente.



- Colocar el depósito de reserva del embrague hidráulico montado sobre el manillar en posición horizontal.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa ② con la membrana ③.
- Corregir el nivel de líquido hasta la cota A.

### Prescripción

Cota A (nivel de líquido debajo del borde superior del depósito)	4 mm (0,16 in)
--	----------------

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (☞ pág. 123)

- Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.



## Información

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, limpiar inmediatamente las piezas con agua.

## 11.49 Cambiar el líquido del embrague hidráulico ↗



### Advertencia

**Irritación de la piel** El líquido de frenos provoca irritación de la piel.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.


## **i** Información

El nivel de líquido aumenta a medida que se desgastan los discos de forro del embrague.


No utilizar en ningún caso líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y las conducciones del embrague no están concebidas para el empleo de líquido de frenos DOT 5.

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que ataca la pintura.

Utilizar únicamente líquido de frenos limpio procedente de un recipiente cerrado herméticamente.



- Colocar el depósito de reserva del embrague hidráulico montado sobre el manillar en posición horizontal.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa ② con la membrana ③.



- Llenar la jeringa de purga de aire ④ con el líquido adecuado.
 

Jeringa (50329050000)
Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (pág. 123)
- Desmontar el tornillo de purga de aire en el cilindro receptor y montar la jeringa de purga de aire ④.



- Inyectar líquido en el sistema solamente hasta que este salga sin burbujas por el orificio ⑤ del cilindro emisor.
- Durante esta operación, aspirar líquido del depósito de reserva del cilindro emisor, para evitar que rebose.
- Desmontar la jeringa de purga de aire. Montar el tornillo de purga de aire y apretarlo.
- Corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico.
 

Prescripción	
Nivel de líquido por debajo del borde superior del depósito	4 mm (0,16 in)
- Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.



## Información

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, limpiar inmediatamente las piezas con agua.

## 12.1 Comprobar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano




### Advertencia

**Peligro de accidente** Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no se dispone de carrera en vacío en la maneta del freno de mano, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno de la rueda delantera.

- Ajuste la carrera en vacío en la maneta del freno de mano de acuerdo con las especificaciones.




- Empujar la maneta del freno de mano hacia delante y comprobar la carrera en vacío **A**.

Carrera en vacío en la maneta de freno de mano	$\geq 3 \text{ mm} (\geq 0,12 \text{ in})$
--	--

- » Si la carrera en vacío no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano. (☞ pág. 75)

## 12.2 Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano



- Comprobar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano. (☞ pág. 75)
- Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano con el tornillo de ajuste **1**.



### Información

Girando el tornillo de ajuste en sentido horario, la maneta del freno de mano se separa del manillar. Girando el tornillo de ajuste en sentido antihorario, la maneta del freno de mano se acerca al manillar. El margen de ajuste es limitado. Hay que girar el tornillo de ajuste solo con la mano, sin forzarlo. No realizar los ajustes durante la conducción.


## 12.3 Comprobar los discos de freno



### Advertencia

**Peligro de accidente** Los discos de freno desgastados reducen la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar de inmediato los discos de freno desgastados. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Comprobar la cota de espesor A en la parte delantera y trasera de los discos de freno, en varios puntos del disco de freno.



### Información

A causa del desgaste disminuye el espesor del disco de freno en la superficie de apoyo de las pastillas de freno.

#### Discos de freno - límite de desgaste

Delante	2,5 mm (0,098 in)
Detrás	2,5 mm (0,098 in)

- » Si el espesor del disco de freno es inferior al valor prescrito:
  - Sustituir el disco de freno de la rueda delantera. ↗
  - Sustituir el disco del freno trasero. ↗
- Comprobar si los discos de freno delantero y trasero están deteriorados, agrietados o deformados.
- » Si el disco de freno está deteriorado, agrietado o deformado:
  - Sustituir el disco de freno de la rueda delantera. ↗
  - Sustituir el disco del freno trasero. ↗

## 12.4 Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.


- Compruebe el equipo de frenos y deje de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido reduce la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme al programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Colocar en posición horizontal el depósito de compensación del líquido de frenos que está montado en el manillar.
- Comprobar el nivel de líquido de frenos en la mirilla 1.
  - » Si el nivel de líquido de frenos ha descendido de la marca A:
    - Rellenar el líquido de frenos de la rueda delantera. (☞ pág. 77)

## 12.5 Rellenar el líquido de frenos de la rueda delantera



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos. Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.

- Compruebe el equipo de frenos y deje de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Irritación de la piel** El líquido de frenos provoca irritación de la piel.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido reduce la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme al programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.



### Información


No utilizar en ningún caso líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y las conducciones del líquido de frenos no están concebidas para el empleo de líquido de frenos DOT 5.

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que ataca la pintura.

Utilizar únicamente líquido de frenos limpio procedente de un recipiente cerrado herméticamente.


#### Trabajo previo

- Controlar las pastillas del freno de la rueda delantera.  
 pág. 78)



## Trabajo principal

- Colocar en posición horizontal el depósito de compensación del líquido de frenos que está montado en el manillar.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa ② con la membrana ③.



- Corregir el nivel de líquido de frenos hasta la cota A.

### Prescripción

Nivel de líquido de frenos por debajo del borde superior del depósito	5 mm (0,2 in)
---	---------------

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (☞ pág. 123)

- Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.

## Información

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, limpiar inmediatamente las piezas con agua.


## 12.6 Controlar las pastillas del freno de la rueda delantera



### Advertencia

**Peligro de accidente** Las pastillas de freno desgastadas reducen la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar de inmediato las pastillas de freno desgastadas. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Controlar el espesor mínimo A de las pastillas de freno.

Espesor mínimo de las pastillas de freno A	$\geq 1 \text{ mm} (\geq 0,04 \text{ in})$
--	--

» Si el espesor de las pastillas de freno es inferior al mínimo:

- Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera. (☞ pág. 79)

- Controlar las pastillas de freno y comprobar que no están deterioradas ni agrietadas.

» Si están deterioradas o desgastadas:

- Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera. (☞ pág. 79)

## 12.7 Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera



### Advertencia

**Irritación de la piel** El líquido de frenos provoca irritación de la piel.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido reduce la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme al programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.




### Información


No utilizar en ningún caso líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y las conducciones del líquido de frenos no están concebidas para el empleo de líquido de frenos DOT 5.

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que ataca la pintura.

Utilizar únicamente líquido de frenos limpio procedente de un recipiente cerrado herméticamente.



- Colocar en posición horizontal el depósito de compensación del líquido de frenos que está montado en el manillar.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa ② con la membrana ③.



- Retirar la arandela de retención 4.
- Soltar el tornillo 5.
- Retirar los tornillos 6.
- Extraer la pinza del freno del disco de freno hacia atrás con cuidado.
- Retirar el tornillo 5.




### Advertencia

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.



- Comprobar los discos de freno. (☞ pág. 75)
- Retirar las pastillas de freno.
- Limpiar la pinza del freno y su soporte.
- Presionar hacia atrás el pistón de freno hasta la posición básica y asegurarse de que no sale líquido de frenos del depósito de compensación del líquido de frenos y, en caso necesario, aspirarlo.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Las pastillas de freno no autorizadas modifican la fuerza de frenado.

No todas las pastillas de freno están verificadas y homologadas para las motocicletas Husqvarna. La estructura y el valor de fricción de las pastillas de freno, así como su potencia de frenada, podrían diferir notablemente de los de las pastillas de freno originales.

Si se emplean otras pastillas de freno diferentes de las equipadas originalmente, no se garantiza la conformidad con la homologación original. En este caso, el vehículo ya no responde al ajuste de fábrica y la garantía del fabricante pierde validez.

- Utilice solamente pastillas de freno autorizadas o recomendadas por Husqvarna Motorcycles.


- Colocar las nuevas pastillas de freno.



### Información

Sustituir siempre todas las pastillas de freno.

Asegurarse de que las pastillas de freno están colocadas correctamente en los muelles de sujeción.



- Colocar la pinza del freno en su posición.
- Montar y apretar el tornillo 5.

Prescripción

Tornillo de las pastillas de freno delanteras	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---	----	--------------------

- Montar la arandela de retención 4.
- Montar los tornillos 6, pero no apretarlos todavía.

Prescripción

Tornillo de la pinza del freno delantero	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) Loctite®243™
--	----	-------------------------------------

- Accionar varias veces la maneta del freno de mano hasta que las pastillas de freno toquen el disco de freno y se note un punto de resistencia. Fijar la maneta del freno de mano en posición accionada.
- ✓ La pinza del freno se centra.
- Apretar los tornillos 6.

Prescripción



Tornillo de la pinza del freno delantero	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) Loctite®243™
--	----	-------------------------------------

- Retirar la fijación de la maneta del freno de mano.
- Corregir el nivel de líquido de frenos hasta la cota A.

Prescripción

Nivel de líquido de frenos por debajo del borde superior del depósito	5 mm (0,2 in)
---	---------------

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (pág. 123)



- Colocar la tapa 2 con la membrana 3.
- Montar y apretar los tornillos 1.



**Información**

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, limpiar inmediatamente las piezas con agua.

## 12.8 Controlar la carrera en vacío del pedal del freno




### Advertencia

**Peligro de accidente** Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no existe carrera en vacío en el pedal del freno, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno trasero.

- Ajuste la carrera en vacío del pedal del freno de acuerdo con las especificaciones.



- Desenganchar el muelle 1.
- Mover el pedal del freno entre el tope final y el equipo de frenos acerándolo y alejándolo de la bomba de frenos y controlar la carrera en vacío A.

#### Prescripción

Carrera en vacío del pedal del freno	3 ... 5 mm (0,12 ... 0,2 in)
--------------------------------------	------------------------------

» Si la carrera en vacío no coincide con el valor prescripto:

- Ajustar la carrera en vacío en el pedal del freno. (☞ pág. 82)
- Enganchar el muelle 1.

## 12.9 Ajustar la carrera en vacío en el pedal del freno




### Advertencia

**Peligro de accidente** Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no existe carrera en vacío en el pedal del freno, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno trasero.

- Ajuste la carrera en vacío del pedal del freno de acuerdo con las especificaciones.



- Desenganchar el muelle del pedal de freno.
- Soltar la tuerca 1.
- Girar debidamente el vástago de presión 2 hasta alcanzar la carrera en vacío A.

#### Prescripción

Carrera en vacío del pedal del freno	3 ... 5 mm (0,12 ... 0,2 in)
--------------------------------------	------------------------------

- Sujetar el vástago de presión 2 y apretar la tuerca 1.
- Enganchar el muelle del pedal de freno.
- Comprobar si la posición básica del pedal del freno es adecuada para el conductor.

» Si es necesario adaptar la posición básica del pedal del freno:

- Ajustar la posición básica del pedal del freno. (☞ pág. 83)

## 12.10 Ajustar la posición básica del pedal del freno




### Advertencia

**Peligro de accidente** Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no existe carrera en vacío en el pedal del freno, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno trasero.

- Ajuste la carrera en vacío del pedal del freno de acuerdo con las especificaciones.



- Desenganchar el muelle del pedal de freno.
- Soltar la tuerca ①.
- Soltar el vástago de presión ②.
- Soltar la tuerca ③.
- Para adaptar individualmente la posición básica del pedal del freno girar el tornillo ④ en el sentido deseado.



### Información

El margen de ajuste es limitado.

- Sujetar el tornillo ④ y apretar la tuerca ③.

Prescripción

Resto de tuercas del tren de rodaje	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)
-------------------------------------	----	---------------------

- Controlar la carrera en vacío del pedal del freno. (☞ pág. 82)

Prescripción

Carrera en vacío del pedal del freno	3 ... 5 mm (0,12 ... 0,2 in)
--------------------------------------	------------------------------

» Si la carrera en vacío del pedal del freno no coincide con el valor prescripto:

- Ajustar la carrera en vacío en el pedal del freno. (☞ pág. 82)

- Enganchar el muelle del pedal de freno.

## 12.11 Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.


- Compruebe el equipo de frenos y asegúrese de que no conduzca nadie el vehículo hasta haberse solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido reduce la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme al programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Controlar el nivel de líquido de frenos en la mirilla 1:
  - » Si se puede ver una burbuja de aire en la mirilla 1:
    - Rellenar el líquido de frenos en la rueda trasera. (☞ pág. 84)

## 12.12 Rellenar el líquido de frenos en la rueda trasera ☞



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.

- Compruebe el equipo de frenos y asegúrese de que no conduzca nadie el vehículo hasta haberse solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Irritación de la piel** El líquido de frenos provoca irritación de la piel.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido reduce la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme al programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

## **i** Información

No utilizar en ningún caso líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y las conducciones del líquido de frenos no están concebidas para el empleo de líquido de frenos DOT 5.

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que ataca la pintura.



Utilizar únicamente líquido de frenos limpio procedente de un recipiente cerrado herméticamente.

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador.  
( pág. 43)
- Controlar las pastillas del freno de la rueda trasera.  
( pág. 85)

### Trabajo principal

- Retirar los tornillos ①.
- Extraer la tapa ② con la arandela ③ y la membrana ④.



- Corregir el nivel de líquido de frenos hasta la cota A.

#### Prescripción

Cota A (nivel de líquido de frenos debajo del borde superior del depósito)	10 mm (0,39 in)
--	-----------------

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 ( pág. 123)

- Posicionar la tapa con la arandela y la membrana.
- Montar los tornillos y apretarlos.

## **i** Información

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, limpiar inmediatamente las piezas con agua.

### Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. ( pág. 43)


## 12.13 Controlar las pastillas del freno de la rueda trasera



### Advertencia

**Peligro de accidente** Las pastillas de freno desgastadas reducen la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar de inmediato las pastillas de freno desgastadas. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Controlar el espesor mínimo A de las pastillas de freno.

Espesor mínimo de las pastillas de freno A	≥ 1 mm (≥ 0,04 in)
--	--------------------

- » Si el espesor de las pastillas de freno es inferior al mínimo:
  - Sustituir las pastillas del freno trasero. ↗ (pág. 86)
- Controlar las pastillas de freno y comprobar que no están deterioradas ni agrietadas.
  - » Si están deterioradas o desgastadas:
    - Sustituir las pastillas del freno trasero. ↗ (pág. 86)

## 12.14 Sustituir las pastillas del freno trasero ↗



### Advertencia

**Irritación de la piel** El líquido de frenos provoca irritación de la piel.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido reduce la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme al programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un servicio realizado incorrectamente avería el equipo de frenos.

- Asegúrese de que el mantenimiento y las reparaciones se realicen correctamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.



### Información


No utilizar en ningún caso líquido de frenos DOT 5. Este producto está basado en aceite de silicona y tiene un colorante de color púrpura. Las juntas y las conducciones del líquido de frenos no están concebidas para el empleo de líquido de frenos DOT 5.

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que ataca la pintura.



Utilizar únicamente líquido de frenos limpio procedente de un recipiente cerrado herméticamente.

**Trabajo previo**

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador.  
( pág. 43)

**Trabajo principal**

- Retirar la arandela de retención 1.
- Retirar el tornillo 2.



- Retirar las pastillas de freno.

- Retirar el tornillo 3.

- Retirar el tornillo 4 y extraer la pinza del freno.

**Información**

Tapar los componentes para que no resulten dañados.

Tener cuidado de no doblar la conducción del líquido de frenos.

- Limpiar la pinza del freno y su soporte.

- Retirar los tornillos 5.

- Extraer la tapa 6 con la arandela 7 y la membrana 8.

- Oprimir el pistón de freno a su posición básica y asegurarse de que no rebosa líquido de frenos del depósito de compensación del líquido de frenos. En caso necesario, aspirar el líquido de frenos.

- Colocar la pinza del freno en su posición.

- Montar y apretar el tornillo 4.


**Prescripción**

Tornillo de la pinza del freno trasero	M8x20	18 Nm (13,3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
--	-------	--

- Montar y apretar el tornillo 3.

**Prescripción**

Tornillo de la pinza del freno trasero	M8x40	18 Nm (13,3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
--	-------	--

**Advertencia**

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.



## Advertencia

**Peligro de accidente** Las pastillas de freno no autorizadas modifican la fuerza de frenado.

No todas las pastillas de freno están verificadas y homologadas para las motocicletas Husqvarna. La estructura y el valor de fricción de las pastillas de freno, así como su potencia de frenada, podrían diferir notablemente de los de las pastillas de freno originales.

Si se emplean otras pastillas de freno diferentes de las equipadas originalmente, no se garantiza la conformidad con la homologación original. En este caso, el vehículo ya no responde al ajuste de fábrica y la garantía del fabricante pierde validez.

- Utilice solamente pastillas de freno autorizadas o recomendadas por Husqvarna Motorcycles.

- Colocar las nuevas pastillas de freno.



## Información

Sustituir siempre todas las pastillas de freno.

Asegurarse de que las pastillas de freno están colocadas correctamente en los muelles de sujeción.

- Montar y apretar el tornillo ②.

Prescripción

Tornillo de las pastillas de freno traseras	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---	----	--------------------

- Montar la arandela de retención ①.
- Comprobar los discos de freno. (☞ pág. 75)
- Accionar varias veces el pedal del freno hasta que las pastillas de freno se apoyen sobre el disco de freno y exista un punto de resistencia claro.

- Corregir el nivel de líquido de frenos hasta la cota A.

Prescripción

Cota A (nivel de líquido de frenos debajo del borde superior del depósito)	10 mm (0,39 in)
--	-----------------

Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1 (☞ pág. 123)

- Colocar la membrana y la tapa con la arandela en posición. Montar los tornillos y apretarlos.





## Información

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, limpiar inmediatamente las piezas con agua.

### Trabajo posterior


- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)



## 13.1 Desmontar la rueda delantera ↗


### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador.  
( pág. 43)



### Trabajo principal

- Retirar el tornillo 1.



- Soltar los tornillos 2.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Los discos de freno dañados reducen la fuerza de frenado.

- Desmonte siempre la rueda de manera que el disco de freno no resulte dañado.


- Sujetar la rueda delantera y extraer el eje de la rueda 3. Extraer la rueda delantera de la horquilla.



### Información

Mientras está desmontada la rueda delantera no hay que accionar la maneta del freno de mano.

- Extraer los casquillos distanciadores 4.



## 13.2 Montar la rueda delantera ↗




### Advertencia

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.


# 13 RUEDAS, NEUMÁTICOS



H00935-10

- Comprobar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.
  - » Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado:
    - Sustituir el rodamiento de rueda delantero.
- Limpiar y engrasar los anillos de retén radiales 1 y las superficies de rodadura A de los casquillos distanciadores.

Grasa de larga duración (☞ pág. 124)



E00545-10

- Montar los casquillos distanciadores.
- Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda 2.

Grasa de larga duración (☞ pág. 124)

- Posicionar la rueda delantera.
  - ✓ Las pastillas de freno están colocadas correctamente.
- Montar el eje de la rueda.
- Apretar los tornillos 3.

Prescripción


Tornillo del portarruedas	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------	----	--------------------

- Montar y apretar el tornillo 4.


Prescripción

Tornillo del eje de la rueda delantera	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) Loctite®243™
--	-----	-------------------------------------

- Soltar los tornillos 3.
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)



E00547-11



E00546-10

- Accionar varias veces la maneta del freno de mano, hasta que las pastillas de freno se apoyen en el disco de freno.
- Accionar el freno de la rueda delantera y comprimir la horquilla con fuerza varias veces.
  - ✓ Las botellas de la horquilla se alinean.
- Apretar los tornillos 3.


Prescripción

Tornillo del portarruedas	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------	----	--------------------

## 13.3 Desmontar la rueda trasera

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (☞ pág. 43)


**Trabajo principal**

- Retirar la tuerca 1.
- Retirar el tensor de la cadena 2.

- Extraer el eje de la rueda 3 solo en la medida que sea necesario para poder empujar la rueda trasera hacia delante.
- Empujar la rueda trasera hacia delante tanto como sea posible. Desmontar la cadena de la corona.

**Información**

Tapar los componentes para que no resulten dañados.

**Advertencia**

**Peligro de accidente** Los discos de freno dañados reducen la fuerza de frenado.


- Desmonte siempre la rueda de manera que el disco de freno no resulte dañado.

- Sujetar la rueda trasera y retirar el eje de la rueda. Retirar la rueda trasera del basculante.

**Información**


No accionar el pedal del freno estando desmontada la rueda trasera.

- Extraer los casquillos distanciadores 4.

**13.4 Montar la rueda trasera****Advertencia**

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.




## Trabajo principal

- Comprobar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.
  - » Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado:
    - Sustituir el rodamiento de rueda trasero.
- Limpiar y engrasar los anillos de retén radiales (1) y las superficies de rodadura (A) de los casquillos distanciadores.
- Grasa de larga duración (☞ pág. 124)
- Montar los casquillos distanciadores.

## **i** Información


Introducir el casquillo distanciador ancho a la izquierda en el sentido de marcha.



- Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda (2).

Grasa de larga duración (☞ pág. 124)

- Posicionar la rueda trasera e introducir el eje de la rueda.
  - ✓ Las pastillas de freno están colocadas correctamente.
- Colocar la cadena.
- Posicionar el tensor de la cadena (3) a ambos lados e insertar completamente el eje de la rueda.



- Montar la tuerca (4), pero no apretarla todavía a fondo.

- Asegurarse de que los tensores de la cadena se apoyan sobre los tornillos de ajuste.

- Comprobar la tensión de la cadena. (☞ pág. 66)

- Apretar la tuerca (4).

### Prescripción

Tuerca del eje de la rueda trasera	M14x1,5	40 Nm (29,5 lbf ft)
------------------------------------	---------	---------------------

- Accionar varias veces el pedal del freno hasta que las pastillas de freno se apoyen sobre el disco de freno y exista un punto de resistencia claro.

## Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)

## 13.5 Comprobar el estado de los neumáticos



### Información


Montar únicamente neumáticos homologados y/o recomendados por Husqvarna Motorcycles.

Si se monta otro tipo de neumáticos, pueden influir negativamente sobre el comportamiento del vehículo.


El tipo de neumático, su estado y la presión de los neumáticos influyen en el comportamiento de la motocicleta.

Montar en la rueda delantera y en la rueda trasera neumáticos con el mismo tipo de dibujo.

Los neumáticos desgastados influyen negativamente sobre el comportamiento del vehículo, especialmente al conducir sobre superficies húmedas.



- Comprobar si los neumáticos delantero y trasero tienen cortes, objetos clavados u otros daños.
  - » Si los neumáticos tienen cortes, objetos clavados u otros daños:
    - Sustituir los neumáticos.



- Comprobar si los neumáticos son muy viejos.



#### Información

Por norma general, la fecha de fabricación de los neumáticos se incluye en la inscripción de los mismos y puede saberse por las cuatro últimas cifras de la denominación **DOT**. Las dos primeras cifras indican la semana de fabricación y las dos últimas el año de fabricación.

Husqvarna Motorcycles recomienda sustituir los neumáticos como muy tarde cada 5 años independientemente del desgaste que hayan sufrido durante ese periodo.

- » Si los neumáticos tienen más de 5 años:
  - Sustituir los neumáticos.


## 13.6 Comprobar la presión de los neumáticos



#### Información

Si se circula con una presión de los neumáticos insuficiente, se produce un desgaste anormal y se recalientan los neumáticos.

Una presión de los neumáticos correcta garantiza un confort óptimo y la vida útil máxima de los neumáticos.



- Retirar la cubierta de protección.
- Comprobar la presión de los neumáticos siempre con los neumáticos fríos.

#### Presión de neumáticos para todoterreno

Delante	1,0 bar (15 psi)
Detrás	1,0 bar (15 psi)

- » Si la presión de los neumáticos no coincide con el valor prescripto:
  - Corregir la presión de los neumáticos.
  - Montar la cubierta de protección.

## 13.7 Comprobar la tensión de los radios




### Advertencia

**Peligro de accidente** Unos radios mal tensados afectan al comportamiento durante la conducción y provocan daños indirectos.

Si los radios están demasiado tensados, se desgarran por sobrecarga. Si los radios están demasiado flojos, se forma un alabeo lateral o vertical en la rueda. Esto provoca que se aflojen más radios.

- Compruebe periódicamente la tensión de los radios, sobre todo si se trata de un vehículo nuevo. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Golpear ligeramente todos los radios con la hoja de un destornillador.



### Información

La frecuencia del sonido depende de la longitud y el diámetro de los radios.

Si se escuchan tonos de diferente frecuencia en radios de igual longitud y diámetro, esto significa que hay diferencias en la tensión de los mismos.

Tiene que escucharse un tono agudo.


- » Si hay diferencias en la tensión de los radios:
  - Corregir la tensión de los radios.
- Comprobar el par de los radios.

Prescripción

Tuerca de los radios	M3,5	3 Nm (2,2 lbf ft)
----------------------	------	-------------------

Kit de llave dinamométrica (58429094000)

## 14.1 Sistema de refrigeración



E00542-10

La bomba del agua 1 en el motor asegura una circulación forzada del líquido refrigerante.

La presión en el sistema de refrigeración resultante del calentamiento se regula mediante una válvula en el tapón del radiador 2. Con ello, es posible que la temperatura del líquido refrigerante aumente hasta el valor indicado sin que se produzcan perturbaciones.

**120 °C (248 °F)**

La refrigeración se lleva a cabo con ayuda del viento de marcha. Cuanto menor sea la velocidad, menor es la acción refrigerante. La suciedad en los nervios del radiador reducen asimismo la acción refrigerante.

## 14.2 Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.

- Abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración se calientan.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfrién antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.




E00541-10

- Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.
- Desmontar el tapón del radiador 1.
- Comprobar la protección anticongelante del líquido refrigerante.

**-25 ... -45 °C (-13 ... -49 °F)**

- » Si la protección anticongelante del líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
  - Corregir la protección anticongelante del líquido refrigerante.



- Comprobar el nivel de líquido refrigerante en el radiador.

Nivel del líquido refrigerante <b>A</b> por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)
--	-----------------

» Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:

- Corregir el nivel de líquido refrigerante.

Líquido refrigerante (pág. 123)
---------------------------------

- Montar el tapón del radiador.

## 14.3 Comprobar el nivel de líquido refrigerante



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.


- Abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración se calientan.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfrien antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.



- Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.
- Quitar el tapón del radiador.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante en el radiador.

Nivel del líquido refrigerante <b>A</b> por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)
--	-----------------

» Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:

- Corregir el nivel de líquido refrigerante.

Líquido refrigerante (pág. 123)
---------------------------------

- Montar el tapón del radiador.

## 14.4 Vaciar el líquido refrigerante



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.

- Abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración se calientan.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfrién antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.




### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.

### Condición

El motor está frío.



- Colocar la motocicleta en posición vertical.
- Colocar un recipiente adecuado debajo de la tapa de la bomba de agua.
- Retirar el tornillo 1. Quitar el tapón del radiador.
- Vaciar completamente el líquido refrigerante.
- Montar el tornillo 1 con un anillo de hermetizado nuevo y apretarlo.

### Prescripción

Tapón roscado de vaciado de la tapa de la bomba de agua	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
---	----	-------------------




## 14.5 Llenar el líquido refrigerante ↗



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.



### Trabajo principal

- Asegurarse de que el tornillo 1 esté bien apretado.
- Colocar la motocicleta en posición vertical.
- Llenar líquido refrigerante hasta la cota A.

#### Prescripción


Cota A por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)
---	-----------------

Líquido refrigerante	0,55 l (0,58 qt.)	Líquido refrigerante (pág. 123)
----------------------	----------------------	---------------------------------

- Colocar el vehículo en la posición de la ilustración y asegurarlo para que no se pueda mover. Debe alcanzarse la diferencia de altura B.

#### Prescripción

Diferencia de altura B	50 cm (19,7 in)
------------------------	-----------------



### Información

Para que todo el aire pueda salir del sistema de refrigeración, debe levantarse la parte delantera del vehículo. Si el sistema de refrigeración no se purga correctamente, se reducirá la potencia de refrigeración y el motor podría sobrecalentarse.

- Volver a colocar el vehículo en una superficie horizontal.
- Llenar líquido refrigerante hasta la cota A.
- Montar el tapón del radiador.

### Trabajo posterior

- Realizar un recorrido de prueba corto.
- Controlar la hermeticidad del sistema de refrigeración.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (pág. 96)

## 14.6 Sustituir el líquido refrigerante



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta mucho y está bajo presión.

- Abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración se calientan.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfrién antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es venenoso y nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.


#### Condición

El motor está frío.

- Colocar la motocicleta en posición vertical.
- Colocar un recipiente adecuado debajo de la tapa de la bomba de agua.
- Retirar el tornillo 1. Quitar el tapón del radiador.
- Vaciar completamente el líquido refrigerante.
- Montar el tornillo 1 con un anillo de hermetizado nuevo y apretarlo.

#### Prescripción


Tapón roscado de vaciado de la tapa de la bomba de agua	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
---	----	-------------------




- Asegurarse de que el tornillo 1 esté bien apretado.
- Llenar líquido refrigerante hasta la cota A.

#### Prescripción

Cota A por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)	
Líquido refrigerante	0,55 l (0,58 qt.)	Líquido refrigerante (pág. 123)





- Colocar el vehículo en la posición de la ilustración y asegurarlo para que no se pueda mover. Debe alcanzarse la diferencia de altura **B**.

#### Prescripción

Diferencia de altura <b>B</b>	50 cm (19,7 in)
-------------------------------	-----------------

#### **i** Información


Para que todo el aire pueda salir del sistema de refrigeración, debe levantarse la parte delantera del vehículo. Si el sistema de refrigeración no se purga correctamente, se reducirá la potencia de refrigeración y el motor podría sobrecalentarse.

- Volver a colocar el vehículo en una superficie horizontal.
- Llenar líquido refrigerante hasta la cota **A**.
- Montar el tapón del radiador.

#### Trabajo posterior

- Realizar un recorrido de prueba corto.
- Comprobar la estanqueidad del sistema de refrigeración.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (☞ pág. 96)

## 15.1 Comprobar la holgura del cable bowden del gas



- Comprobar que el puño del acelerador gira con facilidad.
- Colocar el manillar en la posición de marcha recta. Mover el puño del acelerador ligeramente hacia delante y hacia atrás y determinar la holgura del cable bowden del gas **A**.

Holgura del cable bowden del gas	3 ... 5 mm (0,12 ... 0,2 in)
----------------------------------	------------------------------

- » Si la holgura del cable bowden del gas no coincide con el valor prescripto:
  - Ajustar la holgura del cable bowden del gas. (pág. 101)



### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y dejarlo al régimen de ralentí. Mover el manillar de un lado a otro en el margen completo de giro.

El régimen de ralentí no debe variar.

- » Si varía el régimen de ralentí:
  - Ajustar la holgura del cable bowden del gas. (pág. 101)


## 15.2 Ajustar la holgura del cable bowden del gas


### Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (pág. 58)
- Desmontar el carenado lateral derecho. (pág. 53)
- Desmontar el carenado lateral izquierdo. (pág. 55)
- Girar en sentido horario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.
- Desmontar el depósito de combustible. (pág. 62)
- Comprobar el tendido del cable bowden del gas. (pág. 70)

### Trabajo principal

- Colocar el manillar en la posición de marcha recta.
- Retraer el manguito **1**.
- Asegurarse de que la envoltura exterior del cable bowden esté introducida hasta el tope en el tornillo de ajuste **2**.
- Soltar la tuerca **3**.





- Girar el tornillo de ajuste ② de manera que en la parte inferior de la envoltura exterior del cable bowden del gas haya la holgura ①.

**Prescripción**


Holgura del cable bowden del gas	3 ... 5 mm (0,12 ... 0,2 in)
----------------------------------	------------------------------

- Apretar la tuerca ③.
- Colocar el manguito ①.

**Trabajo posterior**

- Montar el depósito de combustible. (☞ pág. 64)
- Montar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 54)
- Montar el carenado lateral izquierdo. (☞ pág. 56)
- Montar el asiento. (☞ pág. 59)
- Comprobar la holgura del cable bowden del gas. (☞ pág. 101)

## 15.3 Régimen de ralentí del carburador



El ajuste del ralentí en el carburador influye mucho en la respuesta de arranque del motor, un régimen de ralentí estable y la respuesta al acelerar. Esto significa que un motor con un régimen de ralentí ajustado correctamente arrancará más fácilmente que uno con un régimen mal ajustado.




### Información

El carburador y sus componentes están sometidos a un desgaste acusado, debido a las vibraciones del motor. Como consecuencia del desgaste, pueden producirse anomalías en su funcionamiento.

El régimen de ralentí se ajusta con el tornillo de ajuste ①. La mezcla al ralentí se ajusta por medio del tornillo de regulación del ralentí ②.

## 15.4 Ajustar el régimen de ralentí del carburador



- Apretar el tornillo de regulación del ralentí ② hasta el tope y girarlo para colocarlo en el reglaje básico prescrito.

**Prescripción**

Tornillo de regulación del ralentí	
------------------------------------	--

Abierto	3,5 vueltas
---------	-------------

- Calentar el motor.

**Prescripción**

Período de calentamiento	$\geq 5$ min
--------------------------	--------------

- Conectar la herramienta especial.

Cuentarrevoluciones (45129075000)	
-----------------------------------	--



### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Ajustar el régimen de ralentí girando el tornillo de ajuste ①.
- Prescripción

Función de arranque en frío desactivada – La palanca de arranque en frío está abatida hacia arriba hasta el tope.  
(☞ pág. 18)

Régimen de ralentí	1.400 ... 1.500 rpm
--------------------	---------------------

- Girar lentamente el tornillo de regulación del ralentí ② en sentido horario hasta que comience a disminuir el régimen de ralentí.
- Anotar la posición y girar a continuación el tornillo de regulación del ralentí lentamente en sentido antihorario hasta que comience a disminuir de nuevo el régimen de ralentí.
- Ajustar el punto con el mayor régimen de ralentí entre las dos posiciones anotadas.



### Información

Si se observa un aumento considerable del número de revoluciones, reducir el régimen de ralentí a un nivel normal y repetir los pasos descritos más arriba.

Si no se obtiene un resultado satisfactorio mediante el procedimiento descrito, puede ser que esté montado un chiclé de ralentí de dimensiones inadecuadas.

Si se ha atornillado el tornillo de regulación del ralentí hasta el tope sin que haya variado el número de revoluciones del motor, hay que montar un chiclé de ralentí más pequeño.

Después de cambiar el chiclé hay que efectuar los ajustes descritos desde el comienzo.

Si varía considerablemente la temperatura exterior o si se desea circular en un lugar de altitud mucho mayor o mucho menor, hay que ajustar de nuevo el régimen de ralentí.

## 15.5 Vaciar la cámara del flotador del carburador ↗



### Peligro

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte el vehículo cerca de fuego abierto o de cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.



### Información

Realizar el trabajo con el motor frío.

El agua en la cámara del flotador origina anomalías en el funcionamiento del motor.

#### Trabajo previo

- Girar en sentido horario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.
- ✓ Ya no puede fluir combustible desde el depósito al carburador.

#### Trabajo principal

- Colocar un paño debajo del carburador para que absorba el combustible que pudiera salir.
- Retirar el tapón roscado ①.
- Vaciar completamente el combustible.
- Montar y apretar el tapón roscado.



## 16.1 Comprobar el nivel del aceite de la caja de cambios

### Condición

El motor está frío.

### Trabajo previo

- Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.



### Trabajo principal

- Retirar el tornillo 1.
- Comprobar el nivel del aceite de la caja de cambios.

Por el orificio debe salir una pequeña cantidad de aceite del cambio.

- » Si no sale aceite del cambio:
  - Completar el aceite del cambio.  (pág. 107)

- Montar y apretar el tornillo 1.

### Prescripción

Tornillo del control del nivel de aceite de la caja de cambios	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
--	----	-------------------

## 16.2 Sustituir el aceite del cambio



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** El aceite del motor y el aceite del cambio alcanzan temperaturas muy altas durante el funcionamiento de la motocicleta.

- Utilice siempre ropa y guantes de protección adecuados.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.



### Información

Vaciar el aceite del cambio con el motor caliente.

### Trabajo previo

- Colocar la motocicleta sobre una superficie horizontal, apoyada sobre el caballete acoplable.



E00534-10

## Trabajo principal

- Colocar un recipiente adecuado debajo del motor.
- Retirar el tapón roscado de vaciado del motor **1** con el imán.
- Vaciar completamente el aceite del cambio.
- Limpiar a fondo el tapón roscado de vaciado del motor con imán.
- Limpiar la superficie de hermetizado del motor.
- Montar y apretar el tapón roscado de vaciado del motor con el imán y un nuevo anillo de hermetizado.


### Prescripción

Tapón roscado de vaciado del motor con imán	M12x1,5	20 Nm (14,8 lbf ft)
---	---------	---------------------



## Información

Un nivel demasiado bajo de aceite en el cambio o el empleo de aceite de baja calidad provocan un desgaste prematuro de la caja de cambios.



M01559-10

- Retirar el tornillo de llenado de aceite **2** con la junta tórica y agregar aceite del cambio.

Aceite del cambio	0,50 l (0,53 qt.)	Aceite del motor (15W/50) <small>(☞ pág. 122)</small>
-------------------	----------------------	---

- Montar y apretar el tornillo de llenado de aceite con la junta tórica.



## Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y comprobar la estanqueidad.

## Trabajo posterior

- Comprobar el nivel del aceite de la caja de cambios.  
(☞ pág. 105)

## 16.3 Completar el aceite del cambio ↗




### Información

Un nivel demasiado bajo de aceite en el cambio o el empleo de aceite de baja calidad provocan un desgaste prematuro de la caja de cambios.

#### Trabajo previo


- Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.



E00535-10

#### Trabajo principal

- Retirar el tornillo 1.



M01559-10

- Retirar el tornillo de llenado de aceite 2 con la junta tórica.
- Agregar aceite del cambio hasta que salga aceite por el orificio del tornillo de vaciado del aceite del cambio.

Aceite del motor (15W/50) (☞ pág. 122)

- Montar y apretar el tornillo 1.

#### Prescripción

Tornillo del control del nivel de aceite de la caja de cambios	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
--	----	-------------------

- Montar y apretar el tornillo de llenado de aceite 2 con la junta tórica.



#### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y comprobar la estanqueidad.



## 17.1 Limpiar la motocicleta

### Indicación

**Daños materiales** Si se utiliza un limpiador de alta presión de forma incorrecta, se pueden dañar o destruir los componentes.

El agua a alta presión penetraría en los componentes eléctricos, los conectores, los cables bowden, los cojinetes, etc.

Una presión excesiva provoca averías y destroza los componentes.

- No oriente el chorro de agua directamente hacia los componentes eléctricos, los conectores, los cables bowden ni los cojinetes.
- Mantenga una distancia mínima entre la boquilla del limpiador de alta presión y el componente.

Distancia mínima

60 cm (23,6 in)



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.



### Información

Limpiar regularmente la motocicleta para mantener durante mucho tiempo su valor y su aspecto.

Durante la limpieza, evitar que la luz del sol dé directamente en la motocicleta.



- Tapar el sistema de escape para evitar que pueda entrar agua al interior.
- En primer lugar, eliminar la suciedad más basta con un chorro de agua suave.
- Rociar los puntos más sucios con un limpiador para motocicletas convencional, utilizando un pincel si fuera necesario.

Agente de limpieza para motocicletas (☞ pág. 124)



### Información

Utilizar agua caliente mezclada con limpiador de motocicletas convencional y una esponja suave.

No aplicar el limpiador de motocicletas sobre el vehículo seco; primero debe mojarse siempre con agua.

- Despues de limpiar la motocicleta a fondo con un chorro de agua suave, secarla bien.
- Retirar el tapón de cierre del sistema de escape.
- Vaciar la cámara del flotador del carburador. (☞ pág. 104)



### Advertencia

**Peligro de accidente** La humedad y la suciedad afectan al equipo de frenos.

- Indique a su hijo que frene varias veces con cuidado para retirar la humedad y la suciedad de las pastillas de freno y los discos de freno.

- Después de la limpieza, indique a su hijo que conduzca brevemente, hasta que el motor alcance la temperatura de servicio, y que frene con cuidado para secar el equipo de frenos.



### Información

El calor también hace que se evapore el agua acumulada en los puntos inaccesibles del motor y el equipo de frenos.

- Empujar hacia atrás las cubiertas de protección en los conjuntos de los puños para que pueda evaporarse el agua que haya accedido a estos lugares.
- Una vez que se haya enfriado la motocicleta, lubricar todos los puntos de apoyo y de deslizamiento.
- Limpiar la cadena. (☞ pág. 65)
- Tratar las piezas metálicas que no tengan recubrimiento con medio anticorrosivo (excepto los discos de freno y el sistema de escape).

Producto de conservación para pintura, metal y plástico  
(☞ pág. 125)

- Tratar todas las piezas de plástico y con revestimiento de polvo con un producto de limpieza y cuidado no agresivo.

Limpiador especial para pintura mate y brillante, piezas metálicas y de plástico (☞ pág. 125)



## 18.1 Almacenamiento



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es venenoso y nocivo para la salud.


- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.



### Información

Si la motocicleta no se utiliza durante un periodo prolongado, se recomienda utilizar medidas adicionales.

Antes de poner fuera de servicio la motocicleta, comprobar que todas las piezas funcionen y no estén desgastadas. Si fuera necesario realizar trabajos de mantenimiento, reparaciones o modificaciones, debe hacerse mientras la motocicleta esté fuera de servicio (menores volúmenes de trabajo en los talleres). De esta manera podrá evitar los largos tiempos de espera que se producen al principio de la temporada.



- Al realizar el último repostaje antes de poner fuera de servicio por un tiempo la motocicleta, mezclar aditivo para el combustible.  
Aditivo de combustible (☞ pág. 124)
- Repostar combustible. (☞ pág. 28)
- Limpiar la motocicleta. (☞ pág. 108)
- Sustituir el aceite del cambio. (☞ pág. 105)
- Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante. (☞ pág. 95)
- Vaciar la cámara del flotador del carburador. (☞ pág. 104)
- Comprobar la presión de los neumáticos. (☞ pág. 93)
- Estacionar el vehículo en un lugar seco donde no se produzcan cambios de temperatura excesivos.



### Información

Husqvarna Motorcycles recomienda levantar la motocicleta.

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (☞ pág. 43)
- Cubrir la motocicleta con una lona o una manta transpirable.




### Información

No utilizar materiales no transpirables bajo ningún concepto, puesto que la humedad quedaría atrapada y se formaría corrosión.

Resulta muy perjudicial poner en marcha el motor solo brevemente cuando la motocicleta está fuera de servicio. Si se hace así, el motor no puede calentarse hasta la temperatura de servicio y, por lo tanto, se condensa el vapor de agua que se produce durante la combustión en el cilindro, originando oxidación en las piezas del motor y en el sistema de escape.

#### 18.2 Puesta en servicio después de un periodo de almacenamiento



- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (☞ pág. 43)
- Realizar los trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio. (☞ pág. 24)
- Realizar un recorrido de prueba.

Avería	Possible causa	Medida
El motor gira pero no arranca	Errores de manejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguir los pasos para arrancar el motor. (☞ pág. 25)</li> </ul>
	La motocicleta ha estado inmovilizada durante mucho tiempo, y por tanto hay combustible antiguo en la cámara del flotador	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaciar la cámara del flotador del carburador. (☞ pág. 104)</li> </ul>
	Interrupción en el suministro de combustible	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar el respiradero del depósito de combustible.</li> <li>- Limpiar el grifo de la gasolina.</li> <li>- Controlar/ajustar los componentes del carburador. (☞)</li> </ul>
	Hollín o humedad en la bujía	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpiar y secar la bujía, o sustituirla.</li> </ul>
	Distancia excesiva entre los electrodos de la bujía	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajustar la distancia entre electrodos. Prescripción Distancia entre electrodos en la bujía 0,60 mm (0,0236 in)</li> </ul>
	Avería en el sistema de encendido	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprobar el sistema de encendido. (☞)</li> <li>- Ajustar el encendido. (☞)</li> </ul>
	El cable de cortocircuito en el ramal de cables se ha deteriorado por rozaduras, botón de apagado defectuoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprobar el botón de apagado. (☞)</li> </ul>
	Conector o bobina de encendido flojo u oxidado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpiar el conector y rociarlo con spray para contactos.</li> </ul>
	Agua en el carburador, o surtidor obturada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar/ajustar los componentes del carburador. (☞)</li> </ul>
El motor no tiene régimen de ralentí	Chiclé de ralentí obturado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar/ajustar los componentes del carburador. (☞)</li> </ul>
	Se han girado los tornillos de ajuste del carburador	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajustar el régimen de ralentí del carburador. (☞) (☞ pág. 102)</li> </ul>
	Bujía defectuosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sustituir la bujía.</li> </ul>
	Equipo de encendido averiado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar la bobina de encendido. (☞)</li> <li>- Controlar la pipa de la bujía. (☞)</li> </ul>
El motor no gira	El combustible rebosa en el carburador a causa de suciedad o desgaste en la aguja del flotador	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar/ajustar los componentes del carburador. (☞)</li> </ul>
	Surtidores del carburador sueltos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar/ajustar los componentes del carburador. (☞)</li> </ul>
	Avería en el sistema de encendido	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprobar el sistema de encendido. (☞)</li> <li>- Ajustar el encendido. (☞)</li> </ul>
El motor entrega poca potencia	Interrupción en el suministro de combustible	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar el respiradero del depósito de combustible.</li> <li>- Limpiar el grifo de la gasolina.</li> <li>- Controlar/ajustar los componentes del carburador. (☞)</li> </ul>

Avería	Possible causa	Medida
El motor entrega poca potencia	Mucha suciedad en el filtro de aire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire.  (pág. 60)</li> </ul>
	Equipo de escape no estanco, deformado o con un relleno insuficiente de fibra de vidrio en el silenciador	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprobar si el equipo de escape está deteriorado.</li> <li>- Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador.  (pág. 62)</li> </ul>
	Avería en el sistema de encendido	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprobar el sistema de encendido. </li> <li>- Ajustar el encendido. </li> </ul>
	Membrana o carcasa de membrana deteriorada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar la membrana y la carcasa de la membrana.</li> </ul>
	Signos de desgaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar el motor.</li> </ul>
El motor se para, o se ahoga en el carburador	Falta de combustible	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Girar en sentido antihorario hasta el tope el tornillo moleteado del grifo de la gasolina.</li> <li>- Repostar combustible. (pág. 28)</li> </ul>
	El motor aspira aire parásito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprobar que están bien sujetos la brida de succión y el carburador.</li> </ul>
	Conector o bobina de encendido flojo u oxidado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpiar el conector y rociarlo con spray para contactos.</li> </ul>
El motor se calienta demasiado	Falta de líquido refrigerante en el sistema de refrigeración	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar la hermeticidad del sistema de refrigeración.</li> <li>- Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (pág. 96)</li> </ul>
	El viento de marcha es insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parar el motor con el vehículo detenido.</li> </ul>
	Las láminas del radiador están muy sucias	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpiar las láminas del radiador.</li> </ul>
	Se forma espuma en el sistema de refrigeración	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaciar el líquido refrigerante.  (pág. 97)</li> <li>- Llenar el líquido refrigerante.  (pág. 98)</li> </ul>
	Culata o junta de la culata dañada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprobar la culata o la junta de la culata dañada</li> </ul>
	Manguera del radiador doblada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sustituir la manguera del radiador. </li> </ul>
	Punto de encendido incorrecto o estátor suelto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajustar el encendido. </li> </ul>
Sale humo blanco (vapor en el gas de escape)	Culata o junta de la culata dañada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprobar la culata o la junta de la culata dañada</li> </ul>
Sale aceite del cambio por la manguera del respiradero	Se ha añadido demasiado aceite del cambio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprobar el nivel del aceite de la caja de cambios. (pág. 105)</li> </ul>
Agua en el aceite del cambio	El anillo de retén radial o la bomba de agua están dañados	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar el anillo de retén radial y la bomba de agua.</li> </ul>

# 20 DATOS TÉCNICOS

## 20.1 Motor

Tipo constructivo	Motor de gasolina monocilindro de 2 tiempos, con admisión de membrana y distribución de escape
Cilindrada	64,85 cm <sup>3</sup> (3,9574 cu in)
Carrera	40,8 mm (1,606 in)
Diámetro	45 mm (1,77 in)
Régimen de ralentí	1.400 ... 1.500 rpm
Distribución	Distribución de escape PCEV (Pneumatic Controlled Exhaust Valve)
Cojinete del cigüeñal	2 rodamientos ranurados de bolas
Cojinete de la biela	Rodamiento de agujas
Cojinete del bulón del pistón	Rodamiento de agujas
Pistón	Aluminio fundido
Segmentos	1 segmento de sección cuadrangular
Lubricación del motor	Lubricación mixta
Desmultiplicación primaria	Engranaje de dientes rectos de 23:75
Embrague	Embrague multidisco en baño de aceite / con accionamiento hidráulico
Cambio	Cambio de garras de 6 velocidades
Desmultiplicación del cambio	
1 <sup>a</sup> marcha	13:37
2 <sup>a</sup> marcha	16:34
3 <sup>a</sup> marcha	18:31
4 <sup>a</sup> marcha	21:30
5 <sup>a</sup> marcha	23:28
6 <sup>a</sup> marcha	24:26
Equipo de encendido	Equipo de encendido electrónico sin contacto con reglaje digital del encendido
Bujía	NGK LR 8 B
Distancia entre electrodos en la bujía	0,60 mm (0,0236 in)
Refrigeración	Refrigeración por líquido
Ayuda para el arranque	Palanca del pedal de arranque

## 20.2 Pares de apriete del motor

Parte inferior de la corredera de distribución	M4	4 Nm (3 lbf ft) <b>Loctite® 648™</b>
Tornillo de enclavamiento de cambio	M5	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite® 243™</b>
Tornillo de la carcasa de membrana de la distribución de escape	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo de la cubierta de membrana de la distribución de escape	M5	4 Nm (3 lbf ft)

Tornillo de la chapa de sujeción del muelle de recuperación del árbol de mando del cambio	M5	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de retención del cojinete del árbol primario	M5	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del equipo de encendido/estátor	M5	5 Nm (3,7 lbf ft) <b>Loctite® 222™</b>
Tornillo del rodeté de la bomba de agua	M5	2 Nm (1,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del soporte de la línea del embrague	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tuerca de membrana de la distribución de escape	M5	4 Nm (3 lbf ft)
Conexión de depresión/de purgado	M6	4 Nm (3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tapón rosado de vaciado de la tapa de la bomba de agua	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tornillo de enclavamiento de cambio	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la brida de succión	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tornillo de la carcasa de membrana de la distribución de escape	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la cubierta del piñón de la cadena	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la tapa de la bomba de agua	M6	8 Nm (5,9 lbf ft)
Tornillo de la tapa del alternador	M6	8 Nm (5,9 lbf ft)
Tornillo de la tapa exterior del embrague	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la tapa intermedia del embrague	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de los resortes del embrague	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de retención del cojinete del barrilete selector	M6	5 Nm (3,7 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del cárter del motor	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo del cilindro receptor del embrague	M6	8 Nm (5,9 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del control del nivel de aceite de la caja de cambios	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tornillo del pedal de cambio	M6	14 Nm (10,3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del tope de la palanca del pedal de arranque	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillos de la brida del equipo de escape	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la culata	M7	18 Nm (13,3 lbf ft)

## 20 DATOS TÉCNICOS

Espárrago del pie del cilindro (semicarcasa derecha del motor)	M8	Secuencia de apriete: Enroscar hasta que sobresalga 29 mm <b>Loctite®243™</b>
Espárrago del pie del cilindro (semicarcasa izquierda del motor)	M8	Secuencia de apriete: Enroscar hasta que sobresalga 27 mm <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la palanca del pedal de arranque	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tuerca del pie del cilindro	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tornillo del disco de arrastre del embrague	M10	60 Nm (44,3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Bujía	M10x1	10 ... 12 Nm (7,4 ... 8,9 lbf ft)
Tuerca del rotor	M12x1	50 Nm (36,9 lbf ft)
Tapón roscado de vaciado del motor con imán	M12x1,5	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tuerca de rueda dentada primaria	M14x1,25	40 Nm (29,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>

### 20.3 Carburador

Tipo de carburador	MIKUNI TM 24
Posición de la aguja	2ª posición desde arriba
Tornillo de regulación del ralentí	
Abierto	3,5 vueltas
Chiclé principal	210
Aguja del carburador	5IPL43 (5N17)
Chiclé de ralentí	20
Boquilla de aguja	Q-O (454)
Corredera del gas	2,5

#### 20.3.1 Reglaje del carburador

##### MIKUNI TM 24

ASL	TEMP	-20 ... -7 °C (-4 ... 19 °F)	-6 ... 5 °C (21 ... 41 °F)	6 ... 15 °C (43 ... 59 °F)	16 ... 24 °C (61 ... 75 °F)	25 ... 36 °C (77 ... 97 °F)	37 ... 49 °C (99 ... 120 °F)
2.301 ... 3.000 m (7.549 ... 9.843 ft)	ASO IJ NDL POS MJ	3,5 20 5N17 3 210	3,5 20 5N17 2 210	3,5 15 5N17 2 205	3,5 15 5N17 2 200	2,5 15 5N17 1 200	
1.501 ... 2.300 m (4.925 ... 7.546 ft)	ASO IJ NDL POS MJ	3,5 20 5N17 3 210	3,5 20 5N17 2 210	3,5 20 5N17 2 210	3,5 15 5N17 2 205	3,5 15 5N17 2 200	2,5 15 5N17 1 200

ASL	TEMP	-20 ... -7 °C (-4 ... 19 °F)	-6 ... 5 °C (21 ... 41 °F)	6 ... 15 °C (43 ... 59 °F)	16 ... 24 °C (61 ... 75 °F)	25 ... 36 °C (77 ... 97 °F)	37 ... 49 °C (99 ... 120 °F)
751 ... 1.500 m (2.464 ... 4.921 ft)	ASO IJ NDL POS MJ	3 25 5N17 3 215	3,5 20 5N17 3 210	3,5 20 5N17 2 210	3,5 20 5N17 2 210	3,5 15 5N17 2 205	3,5 15 5N17 2 200
301 ... 750 m (988 ... 2.461 ft)	ASO IJ NDL POS MJ	3 30 5N17 3 220	3 25 5N17 3 215	3,5 20 5N17 3 210	<b>3,5</b> <b>20</b> <b>5N17</b> <b>2</b> <b>210</b>	3,5 20 5N17 2 210	3,5 15 5N17 2 205
0 ... 300 m (0 ... 984 ft)	ASO IJ NDL POS MJ	3 30 5N17 3 225	3 25 5N17 3 215	3,5 20 5N17 3 210	3,5 20 5N17 2 210	3,5 20 5N17 2 210	3,5 15 5N17 2 205

ASL	Sobre el nivel del mar
TEMP	Temperatura
ASO	Abrir el tornillo de regulación del ralentí (vueltas)
IJ	Chiclé de ralentí
NDL	Aguja del carburador
POS	Posición de la aguja desde arriba
MJ	Chiclé principal

El reglaje del carburador depende de las condiciones ambientales y de uso definidas.

## 20.4 Cantidades de llenado

### 20.4.1 Aceite del cambio

Aceite del cambio	0,50 l (0,53 qt.)	Aceite del motor (15W/50) ( pág. 122)
-------------------	-------------------	--

### 20.4.2 Líquido refrigerante

Líquido refrigerante	0,55 l (0,58 qt.)	Líquido refrigerante ( pág. 123)
----------------------	-------------------	----------------------------------

### 20.4.3 Combustible

Capacidad aprox. del depósito de combustible	3,5 l (3,7 qt.)	Gasolina súper sin plomo (95 octanos) mezclada con aceite del motor de 2 tiempos (1:60) ( pág. 123)
--	-----------------	--

## 20 DATOS TÉCNICOS

### 20.5 Horquilla

Referencia de la horquilla	07.18.6U.03
Horquilla	<b>WP XACT 5235</b>
Amortiguación de la extensión	
Confort	15 clics
Estándar	12 clics
Sport	10 clics
Presión de aire	3 bar (44 psi)
Longitud de la horquilla	735 mm (28,94 in)
Longitud del muelle con casquillos de pretensado	377,5 mm (14,862 in)
Cantidad de aceite del mecanismo exterior izquierdo	$40^{+15}_{-10}$ ml (1,35 <sup>+0,51</sup> <sub>-0,34</sub> fl. oz.)
Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (☞ pág. 122)	
Cantidad de aceite del cartucho derecho	240 ml (8,11 fl. oz.)
Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (☞ pág. 122)	
Cantidad de grasa del cartucho izquierdo	6 g (0,21 oz)
Grasa especial (00062010053) (☞ pág. 124)	

### 20.6 Amortiguador

Número de artículo del amortiguador	03.18.7T.03
Amortiguador	<b>WP XACT 5735</b>
Amortiguación de la compresión Lowspeed	
Confort	18 clics
Estándar	15 clics
Sport	12 clics
Amortiguación de la compresión Highspeed	
Confort	2,5 vueltas
Estándar	2 vueltas
Sport	1,5 vueltas
Amortiguación de la extensión	
Confort	18 clics
Estándar	15 clics
Sport	12 clics
Pretensado del muelle	5 mm (0,2 in)
Característica elástica del muelle	
Peso del conductor: 35 kg (77 lb.)	35 N/mm (200 lb/in)
Peso del conductor: 40 kg (88 lb.)	40 N/mm (228 lb/in)
Peso del conductor: 45 kg (99 lb.)	45 N/mm (257 lb/in)
Longitud del muelle	210 mm (8,27 in)
Presión del gas	10 bar (145 psi)
Recorrido estático de la suspensión	30 mm (1,18 in)
Recorrido de la suspensión con conductor	70 mm (2,76 in)
Longitud de montaje	347 mm (13,66 in)
Aceite del amortiguador (☞ pág. 122)	SAE 2,5

## 20.7 Tren de rodaje

Chasis	Chasis de tubo central formado por tubos de acero al cromo y molibdeno, con recubrimiento de polvo
Horquilla	<b>WP XACT 5235</b>
Amortiguador	<b>WP XACT 5735</b>
Recorrido de la suspensión	
Delante	215 mm (8,46 in)
Detrás	270 mm (10,63 in)
Avance de la horquilla	22 mm (0,87 in)
Equipo de frenos	
Delante	Freno de disco con pinza de 4 émbolos
Detrás	Freno de disco con pinza de 4 émbolos
Discos de freno - diámetro	
Delante	198 mm (7,8 in)
Detrás	160 mm (6,3 in)
Discos de freno - límite de desgaste	
Delante	2,5 mm (0,098 in)
Detrás	2,5 mm (0,098 in)
Presión de neumáticos para todoterreno	
Delante	1,0 bar (15 psi)
Detrás	1,0 bar (15 psi)
Transmisión secundaria	14:48
Cadena	1/2 x junta tórica de 1/4"
Coronas de la cadena disponibles	46, 48, 50
Ángulo de la dirección	64,5°
Distancia entre ejes	1.137 mm (44,76 in)
Altura del asiento sin carga	750 mm (29,53 in)
Altura libre sobre el suelo sin carga	280 mm (11,02 in)
Peso aprox. sin combustible	53 kg (117 lb.)
Peso máx. del conductor	50 kg (110 lb.)

## 20.8 Neumáticos

Neumático delantero	Neumático trasero
<b>60/100 - 14 M/C 30M TT</b> MAXXIS MAXX CROSS SI	<b>80/100 - 12 41M TT</b> MAXXIS MAXX CROSS SI
Los neumáticos indicados representan uno de los posibles neumáticos de serie. Encontrará más información en la sección "Servicio" en: <a href="http://www.husqvarna-motorcycles.com">www.husqvarna-motorcycles.com</a>	

## 20.9 Pares de apriete del tren de rodaje

Abrazadera para mangueras del carburador	-	2,8 Nm (2,07 lbf ft)
Tornillo de la grapa de la conducción del líquido de frenos	<b>EJOT</b>	1,7 Nm (1,25 lbf ft)
Tornillo de la protección contra salpicaduras	<b>EJOT PT® K60x25-Z</b>	2 Nm (1,5 lbf ft)
Tornillo del carenado lateral	<b>EJOT PT® K60x20-Z</b>	2 Nm (1,5 lbf ft)
Tornillo del botón de apagado	M3	0,4 Nm (0,3 lbf ft)
Tuerca de los radios	M3,5	3 Nm (2,2 lbf ft)
Tornillo de la tapa de la corredera del gas	M4	2 Nm (1,5 lbf ft)
Resto de tornillos del tren de rodaje	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)
Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la bomba del freno de mano	M6	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo de la placa portanúmeros	M6	4 Nm (3 lbf ft)
Tornillo de la protección contra el deslizamiento de la cadena	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la rótula del vástago de presión del cilindro del freno trasero	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de las pastillas de freno delanteras	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de las pastillas de freno traseras	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo del cilindro del freno de pedal	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo del cilindro emisor del embrague	M6	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo del disco de freno delantero	M6	14 Nm (10,3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del disco de freno trasero	M6	14 Nm (10,3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del guardabarros	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tornillo del portarruedas	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo del puño del acelerador	M6	4,5 Nm (3,32 lbf ft)
Tornillo del spoiler del depósito de combustible en el radiador	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tuerca del vástago de presión del pedal del freno	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)

Resto de tornillos del tren de rodaje	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)
Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tornillo de la corona de la cadena	M8	25 Nm (18,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la cubierta del piñón de la cadena	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
Tornillo de la pinza del freno delantero	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la pinza del freno trasero	M8x20	18 Nm (13,3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la pinza del freno trasero	M8x40	18 Nm (13,3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la tija inferior	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
Tornillo de la tija superior	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tornillo de soporte del motor	M8	30 Nm (22,1 lbf ft) <b>Loctite®2701™</b>
Tornillo del subchasis	M8	35 Nm (25,8 lbf ft) <b>Loctite®2701™</b>
Tornillo del tubo de la tija de la horquilla	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tuerca del agarre de la cubierta	M8	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tuerca del tope del pedal del freno	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
Unión roscada de la suspensión del motor	M8	30 Nm (22,1 lbf ft)
Resto de tornillos del tren de rodaje	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)
Tornillo de sujeción del manillar	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del eje de la rueda delantera	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del pedal del freno	M10	35 Nm (25,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo inferior del amortiguador	M10	45 Nm (33,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo superior del amortiguador	M10	45 Nm (33,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tuerca del perno del basculante	M12x1	40 Nm (29,5 lbf ft)
Tuerca del eje de la rueda trasera	M14x1,5	40 Nm (29,5 lbf ft)
Tuerca de la pipa de la dirección	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)

## Aceite del amortiguador (SAE 2,5) (50180751S1)

### Norma / clasificación

- SAE (pág. 126) (SAE 2,5)

### Prescripción

- Hay que utilizar exclusivamente aceites conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente), que posean las propiedades exigidas.

## Aceite del motor (15W/50)

### Norma / clasificación

- JASO T903 MA2 (pág. 126)
- SAE (pág. 126) (15W/50)

### Prescripción

- Hay que utilizar exclusivamente aceites del motor conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente), que posean las propiedades exigidas.

### Proveedor recomendado

MOTOREX®

- Top Speed 4T

## Aceite del motor de 2 tiempos

### Norma / clasificación

- JASO FD (pág. 126)

### Prescripción

- Utilice únicamente aceite de motor de 2 tiempos de gran calidad y de buena marca.

Completamente sintético

### Proveedor recomendado

MOTOREX®

- Cross Power 2T

## Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1)

### Norma / clasificación

- SAE (pág. 126) (SAE 4)

### Prescripción

- Utilizar exclusivamente aceites conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente) y que posean las propiedades exigidas.

## Gasolina súper sin plomo (95 octanos / RON 95 / PON 91)

### Norma / clasificación

- DIN EN 228 (95 octanos / RON 95 / PON 91)

### Prescripción

- Utilice únicamente gasolina súper sin plomo en conformidad con la norma indicada o equivalente.
- Una proporción de hasta el 10 % de etanol (combustible E10) no supone ningún problema.



### Información

No utilice combustibles a base de metanol (p. ej. M15, M85, M100) ni con una proporción de etanol superior al 10 % (p. ej. E15, E25, E85, E100).

## Gasolina súper sin plomo (95 octanos) mezclada con aceite del motor de 2 tiempos (1:60)

### Norma / clasificación

- DIN EN 228
- JASO FD (pág. 126) (1:60)

### Relación de mezcla

1:60	Aceite del motor de 2 tiempos (pág. 122) Gasolina súper sin plomo (95 octanos / RON 95 / PON 91) (pág. 122)
------	---

### Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Cross Power 2T

## Líquido de frenos DOT 4 / DOT 5.1

### Norma / clasificación

- DOT

### Prescripción

- Hay que utilizar exclusivamente líquido de frenos conforme con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente), que posea las propiedades exigidas.

### Proveedor recomendado

**Castrol**

- REACT PERFORMANCE DOT 4

**MOTOREX®**

- Brake Fluid DOT 5.1

## Líquido refrigerante

### Prescripción

- Utilice únicamente líquido refrigerante de alta calidad sin silicato con aditivo anticorrosión para motores de aluminio. Los anticongelantes de calidad inferior e inadecuados producen corrosión, sedimentos y espuma.
- No utilice agua pura, puesto que los requisitos, como la protección anticorrosión y las propiedades de lubricación, solo se satisfacen con el líquido refrigerante.
- Utilice exclusivamente líquido refrigerante que sea conforme con las especificaciones indicadas (véanse las indicaciones del recipiente) y que posea las propiedades exigidas.

Protección anticongelante como mínimo hasta	-25 °C (-13 °F)
---	-----------------

El porcentaje de mezcla se debe adaptar a la protección anticongelante necesaria. Utilice agua destilada si el líquido refrigerante debe diluirse.

Se recomienda el uso de líquido refrigerante premezclado.

Preste atención a las indicaciones del fabricante del líquido refrigerante respecto a la protección anticongelante, la dilución y la miscibilidad (compatibilidad) con otros líquidos refrigerantes.

### Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- COOLANT M3.0

### Aceite para filtros de aire de gomaespuma

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- Racing Bio Liquid Power

### Aditivo de combustible

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- Fuel Stabilizer

### Agente de limpieza para cadenas

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- Chain Clean

### Agente de limpieza para filtros de aire

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- Racing Bio Dirt Remover

### Agente de limpieza para motocicletas

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- Moto Clean

### Cola para la empuñadura de goma (00062030051)

Proveedor recomendado

KTM AG

- GRIP GLUE

### Grasa de larga duración

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- Bike Grease 2000

### Grasa especial (00062010053)

Proveedor recomendado

Klüber Lubrication®

- KLÜBERFOOD NH1 34-401

### Grasa lubricante de alta viscosidad

Proveedor recomendado

SKF®

- LGHB 2

**Limiador especial para pintura mate y brillante, piezas metálicas y de plástico**

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- Quick Cleaner

**Producto de conservación para pintura, metal y plástico**

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- Moto Protect

**Spray de aceite universal**

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- Joker 440 Synthetic

**Spray para cadenas (todoterreno)**

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- Chainlube Offroad

### SAE

Las clases de viscosidad SAE fueron definidas por la Society of Automotive Engineers, y se utilizan para clasificar los aceites según su viscosidad. La viscosidad describe solamente una propiedad del aceite, y no es un indicador para su calidad.

### JASO T903 MA2

A causa de las distintas tendencias en el desarrollo técnico, se precisa una especificación técnica propia para las motocicletas: la norma **JASO T903 MA2**.

Anteriormente, en las motocicletas se utilizaba el aceite del motor de los turismos, ya que no existía una especificación propia para las motocicletas.

Si se exigen intervalos de mantenimiento largos para los motores de los turismos, los motores de las motocicletas logran un alto rendimiento a altas revoluciones.

En la mayoría de los motores para motocicletas, la caja de cambios y del embrague se lubrican con el mismo aceite.

La norma **JASO T903 MA2** tiene en cuenta estos requisitos específicos.

### JASO FD

JASO FD es una clasificación para un aceite de motores de 2 tiempos que ha sido desarrollado especialmente para las exigencias extremas de la competición. Gracias a sus ésteres sintéticos de primera calidad y a los aditivos adaptados especialmente a esta finalidad, también es posible disfrutar de una combustión perfecta incluso bajo condiciones extremas.

aprox.	aproximadamente
ART. N. <sup>o</sup>	Número de artículo
etc.	etcétera
N <sup>o</sup>	Número
p.ej.	por ejemplo
v.	véase

<b>A</b>	
<b>Accesorios</b>	10
<b>Aceite del cambio</b>	
Completar	107
Sustituir	105
<b>Agentes de servicio</b>	10
<b>Almacenamiento</b>	110
<b>Amortiguación de la compresión Highspeed</b>	
Ajustar en el amortiguador	34
<b>Amortiguación de la compresión Lowspeed</b>	
Ajustar en el amortiguador	33
<b>Amortiguación de la extensión</b>	
Ajustar en el amortiguador	34
Ajustar en la horquilla	40
<b>Amortiguador</b>	
Ajustar el pretensado del muelle	37
Controlar el pandeo estático	36
Controlar el recorrido de la suspensión con conductor	36
Desmontar	57
Montar	58
<b>Arrancar el motor</b>	25
<b>Asiento</b>	
Desmontaje	58
Montar	59
<b>B</b>	
<b>Basculante</b>	
Comprobar	70
<b>Botellas de la horquilla</b>	
Comprobar el reglaje básico	38
Desmontar	45
Limpiar los manguitos guardapolvo	44
Montar	46
Purgar el aire	43
<b>Botón de apagado</b>	16
<b>Botón de arranque en frío</b>	18
<b>C</b>	
<b>Caballlete acopiable</b>	20
<b>Cadena</b>	
Comprobar	68
Limpiar	65
<b>Caja del filtro de aire</b>	
Limpiar	60
<b>Cantidad de llenado</b>	
Aceite del cambio	106, 117
Combustible	29, 117
Líquido refrigerante	98-99, 117
<b>Carburador</b>	
Ajustar el régimen de ralentí	102
Régimen de ralentí	102
Vaciar la cámara del flotador	104
<b>Carenado lateral derecho</b>	
Asegurar	54
Desmontar	53
Montar	54
<b>Carenado lateral izquierdo</b>	
Asegurar	57
Desmontar	55
Montar	56
<b>Cojinete de la pipa de la dirección</b>	
Engrasar	51
<b>Contador de horas de servicio</b>	20
<b>Corona de la cadena</b>	
Comprobar	68
<b>Chasis</b>	
Comprobar	70
<b>D</b>	
<b>Datos técnicos</b>	
Amortiguador	118
Cantidades de llenado	117
Carburador	116
Horquilla	118
Motor	114
Neumáticos	119
Pares de apriete del motor	114
Pares de apriete del tren de rodaje	120
Tren de rodaje	119
<b>Definición del uso</b>	6
<b>Depósito de combustible</b>	
Desmontar	62
Montar	64
<b>Diagnóstico del fallo</b>	112-113
<b>Discos de freno</b>	
Comprobar	75
<b>E</b>	
<b>Embrague</b>	
Cambiar el líquido	73
Controlar el nivel de líquido	72
Corregir el nivel de líquido	72
<b>Empuñadura de goma</b>	
Asegurar	71
Comprobar	71
<b>Estado de los neumáticos</b>	
Comprobar	92

<b>F</b>	
<b>Filtro de aire</b>	
Desmontar . . . . .	59
Limpiar . . . . .	60
Montar . . . . .	60
<b>G</b>	
<b>Garantía del fabricante</b>	10
<b>Garantía legal</b>	10
<b>Grifo de gasolina</b>	18
<b>Guardabarros delantero</b>	
Desmontar . . . . .	52
Montar . . . . .	53
<b>Guía de la cadena</b>	
Comprobar . . . . .	68
<b>H</b>	
<b>Holgura del cable bowden del gas</b>	
Ajustar . . . . .	101
Comprobar . . . . .	101
<b>Holgura del cojinete de la pipa de la dirección</b>	
Ajustar . . . . .	51
Comprobar . . . . .	50
<b>Horquilla</b>	
Ajustar la presión de aire . . . . .	39
<b>I</b>	
<b>Imágenes</b>	10
<b>L</b>	
<b>Limpieza</b>	108-109
<b>Líquido de frenos</b>	
Rellenar en el freno de la rueda delantera . . . . .	77
Rellenar en el freno trasero . . . . .	84
<b>Líquido refrigerante</b>	
Llenar . . . . .	98
Sustituir . . . . .	99
Vaciar . . . . .	97
<b>M</b>	
<b>Maneta del embrague</b>	16
Ajustar la posición básica . . . . .	72
<b>Maneta del freno de mano</b>	16
Ajustar la posición básica . . . . .	75
Comprobar la carrera en vacío . . . . .	75
<b>Manual de instrucciones</b>	9
<b>Medio ambiente</b>	8
<b>Medios auxiliares</b>	10
<b>Motocicleta</b>	
Levantar con un caballete elevador . . . . .	43
Limpiar . . . . .	108
<b>N</b>	
<b>Quitar del caballete elevador</b>	43
<b>Motor</b>	
Rodaje . . . . .	23
<b>Nivel de líquido de frenos</b>	
Comprobar en el freno de la rueda delantera . . . . .	76
Controlar en el freno trasero . . . . .	83
<b>Nivel de líquido refrigerante</b>	
Comprobar . . . . .	95-96
<b>Nivel del aceite de la caja de cambios</b>	
Comprobar . . . . .	105
<b>Normas de trabajo</b>	8
<b>Número de artículo del amortiguador</b>	15
<b>Número de identificación del vehículo</b>	14
<b>Número del motor</b>	14
<b>P</b>	
<b>Palanca del pedal de arranque</b>	19
<b>Pastillas de freno</b>	
Comprobar en el freno de la rueda trasera . . . . .	85
Controlar el freno de la rueda delantera . . . . .	78
Sustituir en el freno de la rueda delantera . . . . .	79
Sustituir en el freno trasero . . . . .	86
<b>Pedal de cambio</b>	19
<b>Pedal del freno</b>	19
Ajustar la carrera en vacío . . . . .	82
Ajustar la posición básica . . . . .	83
Controlar la carrera en vacío . . . . .	82
<b>Piñón de la cadena</b>	
Comprobar . . . . .	68
<b>Placa de características</b>	14
<b>Placa portanúmeros</b>	
Desmontar . . . . .	52
Montar . . . . .	52
<b>Posición del manillar</b>	41
Ajustar . . . . .	41
<b>Presión de los neumáticos</b>	
Comprobar . . . . .	93
<b>Programa de servicio</b>	30-31
<b>Protección anticongelante</b>	
Comprobar . . . . .	95
<b>Protector de la horquilla</b>	
Desmontar . . . . .	44
Montar . . . . .	45
<b>Puesta en servicio</b>	
Después de un periodo de almacenamiento . . . . .	111
Instrucciones para la primera puesta en servicio . . . . .	21

Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio .....	24
<b>Puño del acelerador</b> .....	16
<b>R</b>	
<b>Recambios</b> .....	10
<b>Recorrido de la suspensión con conductor</b>	
Ajustar .....	38
<b>Referencia de la horquilla</b> .....	14
<b>Reglaje básico del tren de rodaje</b>	
Adaptarlo al peso del conductor .....	32
<b>Repostar</b>	
Combustible .....	28
<b>Ropa de protección</b> .....	8
<b>Rueda delantera</b>	
Desmontar .....	89
Montar .....	89
<b>Rueda trasera</b>	
Desmontar .....	90
Montar .....	91
<b>S</b>	
<b>Seguridad de funcionamiento</b> .....	7
<b>Servicio</b> .....	10
<b>Servicio de atención al cliente</b> .....	11
<b>Silenciador</b>	
Desmontar .....	61
Montar .....	61
Sustituir el relleno de fibra de vidrio .....	62
<b>Sistema de refrigeración</b> .....	95
<b>Suspensión neumática XACT 5235</b> .....	32
<b>T</b>	
<b>Tapón del depósito de combustible</b>	
Abrir .....	17
Cerrar .....	18
<b>Tendido del cable bowden del gas</b>	
Comprobar .....	70
<b>Tensión de la cadena</b>	
Ajustar .....	67
Comprobar .....	66
<b>Tensión de los radios</b>	
Comprobar .....	94
<b>Tija inferior de la horquilla</b>	
Desmontar .....	47
Montar .....	48
<b>Transporte</b> .....	28
<b>U</b>	
<b>Uso conforme a lo previsto</b> .....	6



3402436es

05/2020



**Husqvarna®**  
MOTORCYCLES

**Husqvarna Motorcycles GmbH**  
Stallhofnerstraße 3 | 5230 Mattighofen | Austria  
[www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)



Foto: Mitterbauer/KISKA,  
Husqvarna Motorcycles GmbH